

# DOPPELT WIRTSCHAFTLICH.



## RELIUS ExtraWeiß und ExtraPlus.

Ganz in weiß und zwei echte Klassiker: RELIUS ExtraWeiß und ExtraPlus.

Beide sind ideal, wenn es schnell, sicher und vor allem wirtschaftlich sein soll. Und dank der ausgezeichneten Qualität, stimmt nicht nur der Preis, sondern auch die Leistung. Also, wann treffen Sie die weiße und weise Entscheidung?

A brand of

 **BASF**

The Chemical Company



Ein Klassiker der Extraklasse.



## RELIUS ExtraWeiß

Die klassische Dispersions-Innenfarbe mit hohem Weißgrad – ideal für den Einsatz im Wohn- und Arbeitsbereich:

- Hoch deckend und waschbeständig
- Leicht zu verarbeiten und hoch ergiebig
- Sehr guter Verlauf
- Tropfgehemmt
- Stumpfmatt
- Diffusionsfähig
- Geruchsneutral
- Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm
- Umweltfreundlich, da APEO-frei
- Frei von fogging-aktiven Substanzen
- Schadstoffgeprüft und produktionsüberwacht
- Gebindevielfalt für jeden Bedarf: von 3 l bis 12,5 l
- In Weiß und nahezu unendlich vielen Farbtönen über RELIUS Living Colours 2.0

**DIN EN 13300**

Deckvermögen Klasse **2**  
Nassabriebbeständigkeit Klasse **3**



## Das große Plus.



## RELIUS ExtraPlus

Die besonders wirtschaftliche Dispersions-Innenfarbe – perfekt für Neubau und Renovierung von großen Flächen an Wohn- und Gewerbeobjekten:

- Vielseitig und universell einsetzbar
- Hoch deckend und sehr gut füllend
- Leicht zu verarbeiten
- Stumpfmatt
- Diffusionsfähig
- Spannungsarm
- Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- Umweltfreundlich, da APEO-frei
- Frei von fogging-aktiven Substanzen
- Schadstoffgeprüft und produktionsüberwacht
- Gebindevielfalt von 3 l bis 12,5 l
- Auch im 120 l-Fass für den Objektbereich
- In Naturweiß und vielen tausend Farbtönen über RELIUS Living Colours 2.0

**DIN EN 13300**

Deckvermögen Klasse **2**  
Nassabriebbeständigkeit Klasse **3**



## Doppelt vorteilhaft.

Eigenschaften	ExtraWeiß	ExtraPlus
<b>DIN EN 13300</b> Deckvermögen Nassabriebbeständigkeit Glanz Maximale Korngröße	Klasse 2 (bei einer Ergiebigkeit von 7 m <sup>2</sup> /l) Klasse 3 (waschbeständig) stumpfmatt Fein	Klasse 2 (bei einer Ergiebigkeit von 7 m <sup>2</sup> /l) Klasse 3 (waschbeständig) stumpfmatt Fein
Farbtöne	Weiß Viele Tausend Farbtöne vom hellen bis intensiven Bereich über Living Colours 2.0	Naturweiß Viele Tausend Farbtöne vom hellen bis mittleren Bereich über Living Colours 2.0
Gebindegrößen	3 l, 6 l, 10 l, 12,5 l	3 l, 6 l, 10 l, 12,5 l Airless-Qualität: 120 l
Verbrauch	135 – 145 ml/m <sup>2</sup>	140 – 150 ml/m <sup>2</sup>
SD-Wert (DIN EN 1062)	V <sub>1</sub> (hoch) < 0,1 m	V <sub>1</sub> (hoch) < 0,1 m
Verarbeitung	Streichen, Rollen, Airless-Spritzen	Streichen, Rollen, Airless-Spritzen
Umwelt und Gesundheit	Lösemittel- und weichmacherfrei Frei von fogging-aktiven Substanzen APEO-frei Emissionsarm	Lösemittel- und weichmacherfrei Frei von fogging-aktiven Substanzen APEO-frei Emissionsarm
Prüfzeugnisse	TÜV Prüfzeugnis	TÜV Prüfzeugnis

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS COATINGS GmbH & Co. KG · Donnerschweer Str. 372 · 26123 Oldenburg/Germany · T: +49 441-3402-0 · F: +49 441-3402-350 · www.relius.de

Artikel-Nr.: XD99-8943-8010  
Stand 06/2011

A brand of

**BASF**

The Chemical Company