

DAS STARKE UNIVERSAL-GENIE.

RELIUS CONCRETE UNI-M

Beton hat sich seit langem als starker Baustoff bewährt. Doch auch die stärkste Bausubstanz kann in die Jahre kommen. Mechanische Beschädigungen und Betonausbrüche durch Bewehrungsstahlkorrosion machen dem Gebäude mit der Zeit zu schaffen.

RELIUS bietet die perfekte Lösung zur Reparatur und zum Schutz von Beton: CONCRETE UNI-M Universalmörtel. Der kunststoffmodifizierte Mörtel lässt sich bei einer Schicht von 2 - 40 mm ganz einfach verarbeiten und überzeugt dabei als Korrosionsschutz (bei ausreichender Überdeckung), als Haftbrücke, als Reparaturmörtel und als Feinspachtel.



CE

Die Härte auf Beton.

RELIUS CONCRETE UNI-M ist ein echter Alleskönner, mit dem zahlreiche Anwendungen abgedeckt werden. Somit ist nur noch ein Material auf der Baustelle nötig.

- Für die strukturelle Instandsetzung von Beton mittlerer Festigkeit wie zum Beispiel Balkondecken, -flächen, -ecken, -kanten, Fensterbretter, Tür- und Fensterstürze an Wohn- und Gewerbebauten, Fassaden, Betonfertigteilen, Kragplatten bzw. überall dort, wo Betonkonstruktionen von Hand ausgebessert oder reprofiliert werden müssen
- 3-4 in 1 Produkt:
  Als Korrosionsschutz (bei ausreichender Überdeckung)
  Als Haftbrücke
  Als Reparaturmörtel
  Als Feinspachtel
- Hervorragende Verarbeitung - auch über Kopf
- Ermöglicht Reprofilierung von Kantenausbrüchen auch ohne Hilfsschalung
- Zum Glätten, Filzen und Strukturieren
- Endfestigkeit > 32 N/mm^2 möglich
- Bietet einen hohen Karbonatisierungswiderstand
- Erfüllt die Anforderungen der EN 1504-3, Klasse R3
- E-Modul (28 Tage) 20,5 kN/mm^2 möglich
- Als Feinspachtel flächig einsetzbar von 2 bis 5 mm
- Für innen und außen

Artikel-Nr. 275458 Stand: 01/2026

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de