

FASSADENSCHUTZ MIT STRUKTUR.

RELIUS SILCOSAN EDELPUTZ ST

Eine Fassade ist im Laufe der Jahre vielen äußeren Einflüssen ausgesetzt und benötigt besonderen Schutz. Diesen Schutz bietet der hoch wasserdampfdiffusionsfähige Silikonharz-Fassadenputz RELIUS SILCOSAN EDELPUTZ ST, der sich zugleich besonders geschmeidig verarbeiten lässt und eine gute Fülle mit untergrundausgleichenden Eigenschaften erzielt. Die ALGOSILAN-Ausstattung sorgt für einen zusätzlichen Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall. Für Fassaden, die allen Widrigkeiten trotzen - mit rustikaler Kratzputzstruktur und mineralischem Oberflächencharakter, je nach Wunsch in weiß oder vielen Farbtönen.



Der vielseitige Fassadenputz für perfekten Schutz.

RELIUS SILCOSAN EDELPUTZ ST überzeugt durch eine besonders geschmeidige Verarbeitung, eine optimale Offenzeit und die rustikale Kratzputzstruktur mit mineralisch mattem Oberflächencharakter. Durch die spezielle Kornzusammensetzung und Kornstruktur wird eine gute Fülle mit untergrundausgleichenden Eigenschaften erzielt.

- Kratzputzstruktur in 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm
- Einsetzbar auf WDVS, Neu- und Altputzen der P II und III, altem und neuem Beton, Porenbeton, Faserzementplatten, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk
- Wasserdurchlässigkeit (W-Wert): W_3 niedrig
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert): V_1 hoch bis V_2 mittel (in Abhängigkeit von der Körnung)
- Besonders geschmeidige Verarbeitung
- Spezielle Kornzusammensetzung und Kornstruktur für gute Fülle mit untergrundausgleichenden Eigenschaften
- Optimale Offenzeit
- Maschinell verarbeitbar
- Hoch diffusionsfähig
- Wetterbeständig und schlagregendicht
- Äußerst geringe Verschmutzungsneigung
- Zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall
- Abtönbar über RELIUS Living Colours 2.0 in vielen Farbtönen
- Erhältlich in der Gebindegröße 25 kg
- CE-konform nach DIN EN 15824 (Außenputz mit organischen Bindemitteln)

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

Artikel-Nr. 335221 Stand: 12/2025

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de