

FÜR EINE PERFEKTE BASIS.

Die gebrauchsfertigen RELIUS Spachtelmassen

Dispersionsgebundene Spachtelmassen eignen sich ideal für dünne bis mittlere Schichtstärken und überzeugen durch ihre vielseitigen Verarbeitungseigenschaften.
Ob maschinell oder von Hand verarbeitet - RELIUS bietet ein Sortiment gebrauchsfertiger Spachtel, das sich in der Praxis als schnell, sicher und wirtschaftlich bewährt hat und eine perfekte Grundlage für alle nachfolgenden Arbeiten im Innenbereich schafft. Anspruchsvolle Aufgaben lassen sich damit effizient und zuverlässig realisieren: glatte Oberflächen in Perfektion und hohe Verarbeitungsfreundlichkeit treffen auf mineralische Rezepturen für professionelle Ergebnisse.





Der Klassiker für die maschinelle Verarbeitung.





RELIUS SPRITZSPACHTEL CLASSIC

Gebrauchsfertige, mineralische, hoch füllende Hand- und Airlessspachtelmasse zur schnellen, rationellen und wirtschaftlichen Egalisierung aller herkömmlichen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Das Produkt ist für die vollflächige Spachtelung, besonders auch für größere Projekte und Objekte, geeignet.

- Zur Erzielung von Oberflächenqualitäten Q2, Q3 und Q4
- Ideal verarbeitbar mit dem Airlessgerät
- Mineralischer Anteil > 95 %
- Für Schichtstärken bis zu 3 mm
- Ausgezeichnete Untergrundhaftung
- Hohe Festigkeit
- Erstklassige Schleifbarkeit
- Titandioxidfrei - bei maximalem Weißgrad
- Feine Struktur für feines Oberflächenbild
- Hohes Füllvermögen
- Diffusionsfähig
- Gebindegrößen: 25 kg Eimer und 25 kg Sack





Die Allzweckspachtelmasse für den vielseitigen Einsatz.





RELIUS MULTIFINISH-SPACHTEL

Gebrauchsfertige, mineralische, extra hoch füllende Hand- und Airlessspachtelmasse zur vollflächigen Egalisierung aller herkömmlichen Wand- und Deckenflächen sowie zur Fugenverspachtelung im Innenbereich. Die vielseitige Allzweckspachtelmasse ist auch perfekt geeignet für Trockenbau und Gipsplatten.

- Zur Erzielung von Oberflächenqualitäten Q1, Q2, Q3 und Q4
- Maschinell und manuell perfekt verarbeitbar
- Mineralischer Anteil > 95 %
- Perfekt geeignet für Trockenbau / Gipsplatten
- Für Schichtstärken bis zu 5 mm bei vollflächiger Spachtelung und bis zu 8 mm bei Fugenspachtelung
- Ausgezeichnete Untergrundhaftung
- Sehr hohes Standvermögen
- Hohe Festigkeit
- Erstklassige Schleifbarkeit
- Schleifstaub mindernde Technologie
- Titandioxidfrei - bei maximalem Weißgrad
- Feine Struktur für feines Oberflächenbild
- Bestes Füllvermögen
- Diffusionsfähig
- Gebindegrößen: 20 kg und 4 kg Eimer





Der Spezialist für die manuelle Verarbeitung.



RELIUS INNENSPACHTEL FEIN

Gebrauchsfertige, mineralische Handspachtelmasse zur Verarbeitung auf allen herkömmlichen Untergründen an Decken und Wänden im Innenbereich.

- Zur Erzielung von Oberflächenqualitäten Q2, Q3 und Q4
- Mineralischer Anteil > 95 %
- Geschmeidige Konsistenz
- Feines Oberflächenbild
- Besonders geeignet für das Spachteln und Glätten von dünnen Schichten zur Erzielung extra glatter Oberflächen
- Für Schichtstärken bis zu 3 mm
- Sehr leicht von Hand aufzuziehen, zu glätten und zu schleifen
- Auf Null ausziehbar
- Titandioxidfrei - bei maximalem Weißgrad
- Diffusionsfähig
- Gebindegrößen: 18 kg und 5 kg Eimer





Vorbereitete Oberflächen individuell gestalten.



MIT DEN RELIUS INNENPRODUKTEN.

Mit den RELIUS Spachtelmassen werden Wände und Decken perfekt für die weitere Bearbeitung vorbereitet. Die Flächen lassen sich nun individuell je nach Wunsch und Anforderung gestalten. Ob Glasgewebe oder Vliese, Innenfarben in weiß oder im Wunschfarbton, mineralisch anmutende Streich- und Modellierputze für farbige Akzente oder auch unterschiedliche kreative Techniken: die Produktvielfalt von RELIUS setzt keine Grenzen.

- Für jede Anforderung das passende RELIUS Innenprodukt
- Perfekt aufeinander abgestimmte Produkt-Systeme
- Maximale Sicherheit für Verarbeiter
- Innovative Produkte in Profi-Qualität
- Modernste Technologien und Produktnutzen
- Beste Verarbeitungseigenschaften
- Gebindegrößen für den individuellen Bedarf
- Tönbar mit dem innovativen Farbmischsystem RELIUS Living Colours



Profis in Qualität und Effizienz.

EIGENSCHAFTEN	SPRITZSPACHTEL CLASSIC	MULTIFINISH-SPACHTEL	INNENSPACHTEL FEIN
Einsatzgebiet	Für die rationelle Airlessverarbeitung insbesondere großer Flächen und Objekte	Vielseitig einsetzbar für voll-flächige Spachtelung und Fugenspachtelung aller Wand- und Deckenflächen sowie Gipskarton	Für die händische Verarbeitung, insbesondere auch zum Spachteln und Glätten in dünnen Schichten
Produkteigenschaften / Key Facts	> 95 % mineralischer Anteil Diffusionsfähig Feine Oberfläche Hochfüllend, standfest Erstklassig schleifbar	> 95 % mineralischer Anteil Diffusionsfähig Feine Oberfläche Hochfüllend, äußerst standfest Erstklassig schleifbar	> 95 % mineralischer Anteil Diffusionsfähig Feine Oberfläche Leicht von Hand aufzieh-, glätt- und schleifbar
Verarbeitung: Airlessgerät Schneckenförderpumpe Handverspachtelung	●●● ●● ●●	●●● ●● ●●●	- - ●●●
Schichtstärken je Arbeitsgang	bis 3 mm	bis 5 mm (vollflächig) bis 8 mm (Fugenspachtelung)	von 0 bis 3 mm
Oberflächengüte	Q2, Q3, Q4	Q1, Q2, Q3, Q4	Q2, Q3, Q4
Prüfungen, Embleme, Nachhaltigkeit	Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01 Titandioxidfrei	Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01 Titandioxidfrei	Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01 Titandioxidfrei
Farbton	weiß	weiß	weiß
Gebindegrößen	25 kg Eimer, 25 kg Sack	20 kg Eimer, 4 kg Eimer	18 kg Eimer, 5 kg Eimer

●●● hervorragend ●● sehr gut ● gut

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · info@relius.de · www.relius.de

Artikel-Nr.: 299423 Stand: 11/2026