

# EIN LEICHTPUTZ, DER SCHWER BEEINDRUCKT.



## RELIUS SILCOSAN X-LIGHT

Zeitsparendes, wirtschaftliches Arbeiten durch einen deutlich geringeren Materialverbrauch und besonders kraftsparende Verarbeitung, das zeichnet die innovative Entwicklung RELIUS SILCOSAN X-LIGHT aus. Die Top-Qualität dieses Siliconharz-Fassaden-Leichtputzes basiert auf Reinacrylat in Kombination mit modernster Siliconharz-Nano-Emulsionstechnologie. Die Superhydrophobie des Putzes sorgt für einen starken Abperleffekt. Und dank des mikrosphärischen Leichtfüllstoffpaketes trocknen Fassaden nach Beregnung nicht nur schneller, sondern profitieren auch von einer geringeren Verschmutzungsneigung. Auch das Risiko für einen mikrobiologischen Befall wird durch den ALGOSILAN-Filmschutz minimiert. Zudem sorgt die hohe Porosität und reduzierte Wärmeleitfähigkeit für eine optimale Wärmeregulierung mit Energiespareffekt. Einfach top!



## Ein Fassaden-Talent mit vielen Vorzügen.

- Siliconharz-Fassaden-Leichtputz auf Reinacrylatbasis in Kombination mit modernster Siliconharz-Nano-Emulsionstechnologie
- Kratzputzstruktur in 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm
- Anwendbar auf Neu- und Altputzen der P II und III, altem und neuem Beton, Porenbeton, Faserzementplatten, Dispersions-, Siliconharz- und Silikatfarbenanstrichen
- Light & Easy-Technologie: Besonders leichte, kraftsparende, schnelle und geschmeidige Verarbeitung
- Bis zu 30 % reduzierter Materialverbrauch
- Schnelle Durchtrocknung bei Beregnung, Minimierung der Verschmutzungsneigung und des Risikos mikrobiologischen Befalls dank eines speziell entwickelten mikrosphärischen Leicht-Füllstoffpaketes
- Super-hydrophob - mit ausgeprägtem Abperleffekt für saubere Fassaden
- Optimales Temperatur- und Feuchtigkeitsverhalten, Porosität und reduzierte Wärmeleitfähigkeit sorgen für Wärmeregulierung mit Energiespareffekt
- Hochwertiges, mineralisch anmutendes Oberflächen-Erscheinungsbild
- Maschinell verarbeitbar
- Wasserdurchlässigkeit (W-Wert):  $W_3$  niedrig
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert):  $V_1$  hoch
- Hoch diffusionsfähig, wetterbeständig und schlagregenfest
- Maximale Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit durch den ausschließlichen Einsatz mineralischer Pigmente
- In vielen Farbtönen über RELIUS Living Colours 2.0 abtönbar
- Erhältlich in der Gebindegröße 18 kg
- CE-konform nach DIN EN 15824 (Außenputz mit organischen Bindemitteln)

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimerlinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · [www.relius.de](http://www.relius.de)