

FÜR EINE PERFEKTE BASIS.



Die gebrauchsfertigen RELIUS Spachtelmassen.

Dispersionsgebundene Spachtelmassen sind für den Einsatz von dünnen bis mittleren Schichtdicken hervorragend geeignet. Ganz egal, ob die Verarbeitung mit dem Spritzgerät, mit der Rolle oder von Hand erfolgt, RELIUS bietet ein umfassendes Sortiment, das sich in der Praxis als schnell, sicher und wirtschaftlich bewährt hat.

Die gebrauchsfertigen RELIUS Spachtel bieten eine perfekte Grundlage für alle nachfolgenden Arbeiten im Innenbereich und lassen anspruchsvolle Kundenwünsche im Handumdrehen wahr werden.



Vorbildlich wirtschaftlich: Die RELIUS Spachtelmassen für die maschinelle Verarbeitung.

RELIUS SPRITZPACHTEL FEIN



Feine, gebrauchsfertige, leicht förderbare und diffusionsoffene Spritzspachtelmasse zur Egalisierung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

- Für Schichtdicken bis zu 3 mm
- Zur Erzielung von Oberflächenqualitäten Q2, Q3 und Q4
- Ideal verarbeitbar mit dem Airlessgerät
- Hohe Untergrundhaftung
- Extra leicht glätt- und schleifbar
- Erstklassige Oberflächenfestigkeit
- Farbton: Weiß
- Lieferbar im 25 kg Sack und 25 kg Eimer

RELIUS SPRITZPACHTEL EXTREM



Grobe, gebrauchsfertige und diffusionsoffene Spritzspachtelmasse mit hoher Füllkraft. Besonders geeignet zur Egalisierung größerer Unebenheiten.

- Für Schichtdicken bis zu 7 mm
- Zur Erzielung von Oberflächenqualitäten Q2 und Q3
- Perfekt verarbeitbar mit leistungsstarken Airlessgeräten oder Schneckenförderpumpen
- Hohe Untergrundhaftung
- Leicht glätt- und schleifbar
- Erstklassige Oberflächenfestigkeit
- Farbton: Naturweiß
- Lieferbar im 25 kg Sack und 25 kg Eimer



Schnell und universell: Die RELIUS Spachtelmassen für die manuelle Verarbeitung.

RELIUS ROLLSPACHTTEL FEIN



Feine, gebrauchsfertige, universelle Leicht-Spachtelmasse für den Auftrag mit der Rolle. Die geschmeidige Konsistenz ermöglicht eine gleichmäßige und homogene Verteilung.

- Für Schichtdicken bis zu 2 mm
- Zur Erzielung von Oberflächenqualitäten Q2, Q3 und Q4
- Perfekt verarbeitbar mit einer Malerwalze
- Leichter und kraftsparender Rollauftrag durch geringes Eigengewicht
- Sehr gut glätt- und schleifbar
- Erstklassige Oberflächenfestigkeit
- Farbton: Weiß
- Lieferbar im 12,5 kg Eimer

RELIUS HANDSPACHTTEL FEIN



Feine, gebrauchsfertige, universelle Handspachtelmasse zur Realisierung extra feiner Oberflächen.

- Für Schichtdicken von 0 - 5 mm
- Zur Erzielung von Oberflächenqualitäten Q1, Q2, Q3 und Q4
- Besonders geeignet für das Spachteln und Glätten von dünnen Schichten zur Erzielung von extra feinen Oberflächen
- Sehr leicht von Hand aufzuziehen, zu glätten und zu schleifen, auch in höheren Schichtdicken
- Auf Null ausziehbar
- Farbton: Naturweiß
- Lieferbar im 15 kg Eimer



Das bewährte Quartett.

EIGENSCHAFTEN	SPRITZSPACHTEL FEIN	SPRITZSPACHTEL EXTREM	ROLLSPACHTEL FEIN	HANDSPACHTEL FEIN
Einsatzgebiet	Für feinere Unebenheiten auf großen Flächen	Für gröbere Unebenheiten auf großen Flächen	Für feinere Unebenheiten auf mittelgroßen Flächen	Für feinere und gröbere Unebenheiten auf kleinen Flächen
Verarbeitung:				
Airlessgerät	● ● ●	-	-	-
Airlessgerät leistungsstark	● ● ●	● ● ●	-	-
Schneckenförderpumpe	● ●	● ● ●	-	-
Malerrolle	-	-	● ● ●	-
Handverspachtelung	● ●	● ●	● ●	● ● ●
Schichtdicken je Arbeitsgang	bis 3 mm	bis 7 mm	bis 2 mm	von 0 - 5 mm
Oberflächengüte	Q2, Q3, Q4	Q2, Q3	Q2, Q3, Q4	Q1, Q2, Q3, Q4
Gebinde	25 kg Sack 25 kg Eimer	25 kg Sack 25 kg Eimer	12,5 kg Eimer	15 kg Eimer
Farbton	Weiß	Naturweiß	Weiß	Naturweiß
Umwelt	Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral	Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral	Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral	Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral

● ● ● hervorragend ● ● sehr gut ● gut

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de