

IL BELLO PUÒ ESSERE ANCHE FORTE.



Le pitture RELIUS al lattice.

Col tempo le zone molto sfruttate si logorano molto. Questo vale soprattutto per ambulatori medici, ospedali, asili, uffici ed edifici pubblici e anche in campo privato. In breve: in qualsiasi luogo molto esposto al pubblico. Qui la perfetta protezione delle superfici ha la massima priorità.

Con le pitture per interni al lattice di RELIUS, particolarmente resistenti, i professionisti vanno sul sicuro. Esse resistono infatti in maniera ottimale alle sollecitazioni meccaniche, mantengono una struttura efficiente e sono poi molto facili da pulire. E poiché le pitture per interni RELIUS LATEX sono del tutto prive di emissioni e di solventi, anche la salute ne trae giovamento. Provatetele!



Il lato opaco.



RELIUS LATEX OPTIMATT

- Pittura per interni al lattice-acrilico ad alta resistenza e ottimamente copriente
- Regolazione molto opaca per superfici senza luce radente
- Con finitura delle superfici che si stende in modo ottimale
- Mantiene una struttura efficiente e quindi particolarmente adatta per tappezzeria strutturante e ruvida e non tessuto e tessuto di vetro
- Lavorazione piacevole, con risparmio di forze e di tempo
- Facile da pulire e igienica perché resistente all'abrasione
- Varietà di confezioni per ogni esigenza: da 3 l, 10 l e 12,5 l
- In bianco e sconfinata varietà di tonalità con RELIUS Living Colours 2.0

DIN EN 13300

Potere copriente classe 1

Resistenza all'abrasione a umido classe 2



RELIUS LATEX PLUS SAMT

- Pittura per interni al lattice ad alta resistenza e molto copriente
- Superfici satinata
- Ideale per tutte le esigenze di razionalità e convenienza
- Consistenza ottimale per una mescolatura facile e una rapida lavorazione
- Facile da pulire e igienica perché resistente all'abrasione
- Disponibile nella confezione da 12,5 l
- In bianco e in migliaia di tonalità con RELIUS Living Colours 2.0

DIN EN 13300

Potere copriente classe 2

Resistenza all'abrasione a umido classe 2



Il lato brillante.

RELIUS LATEX SATIN



- Pittura per interni al lattice-acrilico estremamente resistente e altamente coprente
- Regolazione di brillantezza serica per una superficie raffinata ed elegante
- Perfetta per superfici interne molto sfruttate
- Mantiene una struttura efficiente e quindi particolarmente adatta per tappezzeria strutturante e ruvida e non tessuto e tessuto di vetro
- Consistenza ottimale per una mescolatura facile
- Lavorazione piacevole, con risparmio di forze e di tempo
- Particolarmente facile da pulire e igienica perché molto resistente all'abrasione
- Varietà di confezioni per ogni esigenza: da 3 l, 6 l, 10 l e da 12,5 l
- In bianco e sconfinata varietà di tonalità con RELIUS Living Colours 2.0

DIN EN 13300

Potere coprente classe 2

Resistenza all'abrasione a umido classe 1



RELIUS LATEX HOCHGLANZ

- Pittura per interni al lattice ad altissima resistenza e molto coprente
- Superficie pregiata brillante e resistente allo sporco
- Lavorazione piacevole, con risparmio di forze e di tempo
- Particolarmente facile da pulire e igienica perché molto resistente all'abrasione
- Disponibile nella confezione da 12,5 l nella tonalità bianco

DIN EN 13300

Potere coprente classe 2

Resistenza all'abrasione a umido classe 1



Quattro prodotti resistenti.

PROPRIETÀ	LATEX OPTIMATT	LATEX PLUS SAMT	LATEX SATIN	LATEX HOCHGLANZ
DIN EN 13300				
Potere coprente	●●● Classe 1 (7,5 m ² /l)	● Classe 2 (7 m ² /l)	●● Classe 2 (7,5 m ² /l)	●● Classe 2 (7,5 m ² /l)
Resistenza all'abrasione a umido	●● Classe 2	●● Classe 2	●●●● Classe 1	●●●● Classe 1
Brillantezza	ad alta opacità 2,4 - 2,8 GU (85°)	opaco 6 - 8 GU (60°)	media brillantezza 10 - 15 GU (60°)	brillante > 60 GU (60°)
Resistenza e pulibilità	●	●●	●●	●●●●
Varietà di tonalità	bianco 20.000 tonalità	bianco 13.000 tonalità	bianco 20.000 tonalità	bianco -
Varietà di confezioni	3 l, 10 l, 12,5 l	12,5 l	3 l, 6 l, 10 l, 12,5 l	12,5 l
Consumo (per m ² e mano)	130 - 135 ml	135 - 145 ml	130 - 135 ml	130 - 135 ml
Certificati	resistente ai disinfettanti, migrazione di determinati elementi secondo DIN EN 71-3	resistente ai disinfettanti	resistente ai disinfettanti, migrazione di determinati elementi secondo DIN EN 71-3	resistente ai disinfettanti

●●●● eccellente ●●● ottimo ●● buono

Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimeringer Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de