

# I NOSTRI SPECIALISTI PER I SISTEMI DI RINNOVAMENTO E ISOLAMENTO.



## Le pitture per facciate RELIUS RELINOVA.

Con il passare degli anni, gli intonaci, i sistemi compositi di isolamento termico o il calcestruzzo cellulare iniziano a mostrare i segni dei danni causati dagli agenti atmosferici, dai raggi UV e dall'inquinamento atmosferico. Presto o tardi è necessario applicare un rivestimento di rinnovamento. Il rinnovamento delle facciate isolate termicamente pone in particolare sfide notevoli nella scelta del rivestimento, proprio perché sono sottoposte alle sollecitazioni maggiori: il rivestimento deve presentare delle caratteristiche fisico-costruttive ideali specificamente per i sistemi di termoisolamento presenti ed essere in grado di coprire le fessurazioni.

RELIUS offre i prodotti su misura per tutte queste esigenze, con una caratteristica comune: allungano gli intervalli con cui le facciate necessitano di essere rinnovate. Con questi prodotti non rinnoverete soltanto le facciate, ma proteggerete in modo attivo anche le facciate di nuova realizzazione. Il prodotto high-tech RELIUS RELINOVA NANO TECH, ad esempio, è particolarmente indicato anche per il rivestimento dei sistemi compositi di isolamento termico.



**Massima protezione per esigenze particolari.**



## **RELIUS RELINOVA NANO TECH**

RELIUS RELINOVA NANO TECH, il prodotto di punta per il risanamento e i nuovi rivestimenti dei sistemi compositi di isolamento termico, combina la più moderna tecnologia a base di resina siliciche e elastiche con la nanotecnologia ed è sinonimo di competenza ai massimi livelli.

- Durata estremamente lunga, utilizzabile su tutti i sistemi compositi di isolamento termico
- Copre le fessurazioni reticolari e capillari in modo duraturo
- Straordinariamente allungabile ed elasticizzato a freddo
- Elevata stabilità cromatica anche con pigmentazioni organiche
- Grazie alle particelle di ossido metallico si crea una superficie nanostrutturata che garantisce resistenza all'imbrattamento, resistenza ottimale alla luce e proprietà biostatiche decisamente migliori
- Elevata capacità di diffusione del vapore acqueo e resistenza alle intemperie
- Aspetto minerale opaco
- Disponibile anche con la tecnologia COOL COLOURS BY RELIUS che consente di realizzare tonalità fino al nero sui sistemi compositi di isolamento termico
- Protezione supplementare del rivestimento contro alghe e funghi
- Tinteggiabile con il sistema RELIUS Living Colours 2.0 in moltissimi colori
- Stabilità cromatica secondo la scheda tecnica BFS n. 26: classe A1-3
- Disponibile nella confezione da 3 l e 12,5 l



**Un ponte per le vostre facciate.**



## **RELIUS RELINOVA CLASSIC**

La pittura per facciate a base di acrilico puro, siliconato è ideale per il rinnovamento di intonaci, sistemi compositi di isolamento termico e facciate in calcestruzzo cellulare.

- Copre le fessurazioni reticolari e capillari in modo duraturo
- Fibrorinforzata, particolarmente resistente agli alcali
- Uniformante, struttura a base di quarzo fine
- Elevata capacità di diffusione del vapore acqueo, impermeabile alla pioggia battente
- Elevata stabilità cromatica anche con pigmentazioni organiche
- Con ottimo rapporto qualità/prezzo - strati spessi con un solo ciclo di applicazioni
- Protezione supplementare del rivestimento contro alghe e funghi
- Tinteggiabile con il sistema RELIUS Living Colours 2.0 nelle tonalità chiare e medie
- Stabilità cromatica secondo la scheda tecnica BFS n. 26: classe A1-3
- Disponibile nella confezione da 12,5 l

## Due che convincono.



PROPRIETÀ	RELINOVA NANO TECH	RELINOVA CLASSIC
Protezione ALGOSILAN / proprietà biostatiche	● ● ●	● ●
Tecnologia COOL COLOURS BY RELIUS	● ● ●	
Stabilità cromatica secondo BFS n. 26	A1-3	A1-3
Resistenza cromatica / durata	● ● ●	● ●
Gamma colori	● ● ●	●
Proprietà di riempimento	●	● ● ●
Nanotecnologia	● ● ●	
Controllo delle emissioni di CO <sub>2</sub>		● *
Resistenza agli alcali	● ●	● ●
Resistenza all'imbrattamento secondaria	● ● ●	● ●
Capacità di copertura delle fessurazioni / capacità di dilatazione	● ● ●	● ●
Consumo approssimativo (1 mano)	180-200 ml	250 ml
Valore Sd (DIN EN 1062)	V <sub>1</sub> (elevato)	V <sub>2</sub> (medio)
Valore W (DIN EN 1062)	W <sub>3</sub> (basso)	W <sub>3</sub> (basso)
Grado di brillantezza (DIN EN 1062)	G <sub>3</sub> opaco	G <sub>3</sub> opaco

● ● ● eccellente    ● ● ottimo    ● buono

\* non per malte P Ic / CS II / CS I

Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimerfingerring Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de