

## PER UN INIZIO PERFETTO.



### MANI DI FONDO RELIUS HYDRO

Le mani di fondo RELIUS HYDRO a base d'acqua sono la base perfetta per ottenere eccellenti verniciature. Preparano in maniera ottimale le superfici per le successive mani. Per ogni tipo di applicazione è disponibile la mano di fondo adatta: per l'adesione è utile RELIUS HYDRO-PU ALLGRUND a impiego universale; come soluzione per sottofondi critici c'è RELIUS HYDRO-EP 2K-ALLGRUND; le sostanze contenute nel legno vengono isolate con RELIUS HYDRO-PU ISOLIERGRUND e per ottenere verniciature di eccellente qualità c'è la prima mano RELIUS HYDRO-PU VORLACK.



PROPRIETÀ	HYDRO-EP 2K-ALLGRUND	HYDRO-PU ALLGRUND	HYDRO-PU ISOLIERGRUND	HYDRO-PU VORLACK
Descrizione	Legante speciale a base d'acqua per sottofondi critici	Imprimatura a base d'acqua, impiego universale	Prima mano a base d'acqua per isolare le sostanze contenute nel legno	Vernice di fondo a base d'acqua per verniciature di alta qualità
A 1 o 2 componenti	2K	1K	1K	1K
Campi d'impiego	interni ed esterni	interni ed esterni	interni ed esterni	interni ed esterni
<b>Sottofondi</b>				
Ferro, acciaio	● ● ●	● ●		
Zinco	● ● ●	● ●		
Metalli NE	● ● ●	● ●		
PVC rigido	● ● ●	● ●		
Legno		●	● ● ●	● ● ●
Verniciature preesistenti	● ● ●	● ●		● ● ●
Corposità	● ●	●	● ●	● ● ●
Protezione anticorrosione	● ● ●	● ●		
<b>Asciugatura</b>				
fuori polvere	1 h	2 h	1 h	1 h
riverniciabile	4 h	9 h	10 h	8 h
RELIUS Living Colours 2.0				
Varietà di colori	● ●	● ●	● ●	● ● ●
Dimensioni delle confezioni:	2 kg	0,375 l, 0,75 l, 2,5 l	0,75 l, 2,5 l	0,375 l, 0,75 l, 2,5 l

● ● ● eccellente ● ● ottimo ● buono

Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimerfänger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de