

Nome commerciale: RELIUS Hartwachs-Oel transparent seidenmatt 2,5 L

Numero della sostanza: 288950

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 18.12.2019

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 18.12.2019

SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

RELIUS Hartwachs-Oel transparent seidenmatt 2,5 L

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato

pitture decorative

Usi identificati

PC9a

Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori

SU21

Usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori)

SU22

Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

Usi sconsigliati

Non sono disponibili altre informazioni.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo/Produttore

Relius Farbenwerke GmbH

Heimertinger Straße 10

87700 Memmingen

Nr. telefono +49 8331 103 0

No. Fax +49 8331 103 277

Settore che fornisce Department product safety

informazioni /

telefono

Indirizzo e-mail della info@relius.de

persona

responsabile della

scheda di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni CAV Policlinico "Umberto I" V.le del Policlinico, 155 - 161 Roma

Tel. + 39 06-49978000

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto non è classificato come pericoloso secondo il Regolamento (CE) n° 1272/2008 (CLP).

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Componente(i) pericoloso(i) da indicare nell'etichettatura (Regolamento CE 1272/2008)

EUH208 Contiene Neodecanoic acid, cobalt salt, Può provocare una reazione allergica.

Informazioni complementari

EUH210

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3. Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB. PBT: Non applicabile. vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Nome commerciale: RELIUS Hartwachs-Oel transparent seidenmatt 2,5 L

Numero della sostanza: 288950

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 18.12.2019

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 18.12.2019

3.2. Miscele

Componenti pericolosi

Idrocarburi C10-C13, n-alcani, alcani ciclici, < 2% aromatici

| | |
|-------------------------|------------------|
| No. CAS | 1174522-09-8 |
| No. EINECS | 918-481-9 |
| Numero di registrazione | 01-2119457273-39 |
| Concentrazione | 25 < 50 % |

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

| | |
|-------------|------|
| Asp. Tox. 1 | H304 |
|-------------|------|

distillati (petrolio), frazione leggera di hydrotreating

| | |
|-------------------------|------------------|
| No. CAS | 64742-47-8 |
| No. EINECS | 265-149-8 |
| Numero di registrazione | 01-2119484819-18 |
| Concentrazione | 1 < 2,5 % |

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

| | |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 3 | H226 |
| Asp. Tox. 1 | H304 |

Neodecanoic acid, cobalt salt

| | |
|-------------------------|------------------|
| No. CAS | 27253-31-2 |
| No. EINECS | 248-373-0 |
| Numero di registrazione | 02-2119970733-31 |
| Concentrazione | < 0,5 % |

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

| | |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 4 | H302 |
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Skin Sens. 1 | H317 |
| Repr. 2 | H361 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

Indicazioni particolari

Il testo completo delle frasi H è riportato nella sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona non cosciente. Nel caso di perdita di coscienza, mettere in posizione di riposo e richiedere l'intervento medico.

Se inalato

Portare l'infortunato all'aria aperta e tenerlo tranquillo. Irregolarità/assenza respiro: respirazione artificiale.

In caso di contatto con la pelle

Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse. Lavare subito con acqua e sapone. Non usare solventi o diluenti!

Nome commerciale: RELIUS Hartwachs-Oel transparent seidenmatt 2,5 L

Numero della sostanza: 288950

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 18.12.2019

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 18.12.2019

In caso di contatto con gli occhi

Rimuovere le lenti a contatto, lavare abbondantemente con acqua fresca e pulita, tenendo scostate le palpebre, per almeno 10 minuti e consultare immediatamente un medico.

Se ingerito

Se ingerito, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente) e richiedere l'intervento medico. Non far vomitare.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Fino ad oggi non è noto alcun sintomo.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**Note per il medico / Trattamento**

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio**5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Schiuma resistente all'alcool, Anidride carbonica, Polvere estinguente, Acqua nebulizzata

Agenti estintori non adeguati

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio si possono liberare: fumi neri e densi; L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco**

In caso di incendio indossare una maschera di protezione adeguata. Raffreddare con acqua i contenitori a rischio di incendio e, se possibile, allontanarli dalla zona di pericolo. Non lasciare che i mezzi di estinzione penetrino nelle fognature o nei corsi d'acqua.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Rimuovere eventuali fonti di ignizione ed aerare l'ambiente. Evitare di respirare i vapori. Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o sistemi fognari, informare subito l'autorità competente (autorità di pubblica sicurezza, vigili del fuoco, ecc.).

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenere e assorbire il liquido versato con materiale assorbente inerte (per esempio, sabbia, terra, vermiculite, farina fossile). Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati e avviarlo a smaltimento rifiuti (vedi paragrafo 13). Pulire preferibilmente con un detergente - evitare l'uso di solventi.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento alle misure precauzionali riportate nei Sezioni 7 e 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Nome commerciale: RELIUS Hartwachs-Oel transparent seidenmatt 2,5 L

Numero della sostanza: 288950

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 18.12.2019

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 18.12.2019

Avvertenze per un impiego sicuro

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare l'inalazione della polvere derivante dalla sabbatura. Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego. Per la protezione personale vedi sezione 8. Non usare mai la pressione per vuotare i contenitori: questi, infatti, non sono recipienti a pressione. . Tenere sempre in contenitori dello stesso tipo di quello originale. Mettere in atto le norme di sicurezza e di igiene del lavoro previste dalle leggi vigenti.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono radenti al suolo. Essi possono formare miscele esplosive con l'aria.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Temperatura di stoccaggio consigliata**

Valore 15 < 30 °C

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Stoccaggio in conformità alla normativa nazionale. Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso. Non usare mai la pressione per vuotare i contenitori: questi, infatti, non sono recipienti a pressione. Vietare l'accesso alle zone di stoccaggio alle persone non autorizzate. I contenitori che sono stati aperti devono essere richiusi con cura e tenuti diritti in modo da evitare la fuoriuscita del prodotto. Le stanze dove avvengono le operazioni di riempimento devono avere una pavimentazione conduttiva

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Tenere lontano da agenti ossidanti, da alcali forti e da acidi forti.

Classe di stoccaggio secondo TRGS 510

Classe di stoccaggio 10 Liquidi infiammabili secondo TRGS 510

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Rispettare le prescrizioni riportate sull' etichetta. Tenere i contenitori ermeticamente chiusi e in luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Proteggere dal calore e dai raggi solari diretti.

7.3. Usi finali particolari

Consultare la scheda tecnica per ulteriori informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**8.1. Parametri di controllo****Valori limite d'esposizione****distillati (petrolio), frazione leggera di hydrotreating**

| Lista | MAK(GKV 2003) | | | |
|---|---------------|-------------------|----|--------|
| Valore | 140 | mg/m ³ | 20 | ppm(V) |
| Valori limite di esposizione, breve termine | 280 | mg/m ³ | 40 | ppb(V) |

8.2. Controlli dell'esposizione**Controlli dell'esposizione**

Provvedere ad una buona ventilazione. Se queste misure non sono sufficienti a mantenere le concentrazioni di particolato e i vapori di solvente al di sotto del limite di esposizione professionale, devono essere indossate adeguate protezioni respiratorie.

Dati di progetto / Misure di igiene

Wash hands and face before breaks and after work and take a shower if necessary .

Protezione respiratoria - Nota

Se il personale è esposto a concentrazioni superiori al limite di esposizione, usare respiratori appropriati e omologati. Maschera per la respirazione conforme a EN 14387

Nome commerciale: RELIUS Hartwachs-Oel transparent seidenmatt 2,5 L

Numero della sostanza: 288950

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 18.12.2019

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 18.12.2019

Protezione delle mani

Nel caso di contatto prolungato indossare guanti di protezione.

| | | | |
|-----------------------|---------|-----|-----|
| Materiale idoneo | nitrile | | |
| Spessore del guanto | > | 0,4 | mm |
| Tempo di penetrazione | > | 480 | min |

Le istruzioni e le informazioni fornite dal fabbricante dei guanti su uso, lo stoccaggio, la manutenzione e la sostituzione devono essere seguite.

Il tempo di passaggio deve essere maggiore del tempo di uso finale del prodotto.

Indossare guanti idonei e conformi agli standard accreditati, ad es. EN 374 (Europa), F739 (US).

Le creme protettive possono proteggere le aree esposte della pelle, non dovrebbero tuttavia essere applicate dopo l'esposizione.

Protezione degli occhi

Usare occhiali di protezione per prevenire la penetrazione accidentale di liquidi. Protezione degli occhi deve essere conforme alla EN 166.

Protezione fisica

Il personale deve indossare indumenti antistatici in fibra naturale o in fibra sintetica resistente alle alte temperature. Indumenti protettivi personali devono essere conformi alle pertinenti norme CEN.

Controlli dell'esposizione ambientale

Non lasciar fluire in fognature e canalizzazioni.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|
| Forma | liquido | | |
| Odore | caratteristico | | |
| valore pH | | | |
| Osservazioni | Non disponibile | | |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | | | |
| Valore | 180 | °C | |
| Metodo | DIN 53171 | | |
| Osservazioni | solventi organici | | |
| Punto di infiammabilità | | | |
| Valore | > 61 | °C | |
| Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività | | | |
| Limite di esplosività, inferiore | 0,6 | % (V) | |
| Limite di esplosività, superiore | 7,0 | % (V) | |
| Osservazioni | solventi organici | | |
| Fonte | valore calcolato | | |
| Tensione di vapore | | | |
| Osservazioni | Non disponibile | | |
| Densità | | | |
| Valore | 0,904 | g/cm ³ | |
| Temperatura | 20 | °C | |
| Metodo | DIN 53217 | | |
| Idrosolubilità | | | |
| Osservazioni | insolubile | | |
| Temperatura di accensione | | | |
| Valore | 200 | °C | |
| Metodo | DIN 51794 | | |

Nome commerciale: RELIUS Hartwachs-Oel transparent seidenmatt 2,5 L

Numero della sostanza: 288950

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 18.12.2019

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 18.12.2019

Temperatura di autoaccensione

| | | |
|--------------|-------------------|----|
| Valore | 240 | °C |
| Osservazioni | solventi organici | |
| Fonte | valore calcolato | |

Viscosità**cinematica**

| | | |
|-------------|-----|--------------------|
| Valore | 141 | mm ² /s |
| Temperatura | 40 | °C |

9.2. Altre informazioni**Contenuto di solventi**

| | | |
|--------|----|---|
| Valore | 50 | % |
|--------|----|---|

Contenuto di solidi

| | | |
|--------|----|---|
| Valore | 49 | % |
|--------|----|---|

Indicazioni particolari

Nessuna conosciuta.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Tenere lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

10.4. Condizioni da evitare

Se esposto a temperature elevate può produrre prodotti di decomposizione pericolosi.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna conosciuta

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di incendio: Gas/vapori tossici, Monossido di carbonio e anidride carbonica, fumo, ossidi di azoto (NOx)

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta per via orale**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via orale (Componenti)**Neodecanoic acid, cobalt salt**

| | | |
|--------|-------|-------|
| Specie | ratto | |
| DL50 | 1.098 | mg/kg |

Tossicità acuta per via cutanea

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via cutanea (Componenti)

Nome commerciale: RELIUS Hartwachs-Oel transparent seidenmatt 2,5 L

Numero della sostanza: 288950

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 18.12.2019

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 18.12.2019

Neodecanoic acid, cobalt salt

| | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| Specie | ratto | | |
| DL50 | > | 2.000 | mg/kg |

Tossicità acuta per via inalatoria

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via inalatoria (Componenti)**Idrocarburi C10-C13, n-alcani, alcani ciclici, < 2% aromatici**

| | | | |
|------------------------|----------|----|------|
| Specie | ratto | | |
| CL50 | > | 20 | mg/l |
| Durata esposizione | | 4 | h |
| Somministrazione/Forma | Vapori | | |
| Metodo | OECD 403 | | |

Corrosione/irritazione cutanea

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

sensibilizzazione

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità per la riproduzione

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità riproduttiva (Componenti)**Neodecanoic acid, cobalt salt**

| | |
|-------------|---|
| Valutazione | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. |
|-------------|---|

Cancerogenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Esperienze pratiche

Un contatto ripetuto o prolungato con il preparato può causare la rimozione del grasso naturale della pelle, provocando dermatiti non allergiche ed assorbimento attraverso la pelle. Il liquido spruzzato negli occhi può causare irritazioni e danni reversibili.

Indicazioni particolari

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Nome commerciale: RELIUS Hartwachs-Oel transparent seidenmatt 2,5 L

Numero della sostanza: 288950

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 18.12.2019

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 18.12.2019

12.1. Tossicità

Informazioni generali

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

Tossicità per i pesci (Componenti)

Idrocarburi C10-C13, n-alcani, alcani ciclici, < 2% aromatici

| | | | |
|--------------------|---|---|------|
| Specie | trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) | | |
| LL0 | 1.000 | | mg/l |
| Durata esposizione | 96 | h | |

Idrocarburi C10-C13, n-alcani, alcani ciclici, < 2% aromatici

| | | | |
|--------------------|---|---|------|
| Specie | trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) | | |
| NOELR | 0,10 | | mg/l |
| Durata esposizione | 28 | d | |

Tossicità per Daphnia (Componenti)

Idrocarburi C10-C13, n-alcani, alcani ciclici, < 2% aromatici

| | | | |
|--------------------|---------------|---|------|
| Specie | Daphnia magna | | |
| EL0 | 1.000 | | mg/l |
| Durata esposizione | 48 | h | |

Idrocarburi C10-C13, n-alcani, alcani ciclici, < 2% aromatici

| | | | |
|--------------------|---------------|---|------|
| Specie | Daphnia magna | | |
| NOELR | 0,18 | | mg/l |
| Durata esposizione | 21 | d | |

Tossicità per le alghe (Componenti)

Idrocarburi C10-C13, n-alcani, alcani ciclici, < 2% aromatici

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|---|------|
| Specie | Pseudokirchneriella subcapitata | | |
| EL0 | 1.000 | | mg/l |
| Durata esposizione | 72 | h | |

12.2. Persistenza e degradabilità

Informazioni generali

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni generali

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni generali

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Informazioni generali

Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, appendice XIII.

12.6. Altri effetti avversi

Informazioni generali

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

Nome commerciale: RELIUS Hartwachs-Oel transparent seidenmatt 2,5 L

Numero della sostanza: 288950

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 18.12.2019

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 18.12.2019

Informazioni supplementari sull'ecologia

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Rifiuto da scarto di prodotto**

Codice rifiuto CEE 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

I numeri di codice identificativo de refluò qui citati in conformità con la Catalogazione Europea die Rifiuti assumono il ruolo de parametri raccomandati. Una determinazione dovrà aver luogo di concerto con lo smaltitore avente competenza regionale.

Contenitori contaminati

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

| | Trasporto via terra ADR/RID | Trasporto marittimo IMDG/GGVSee | Trasporto aereo |
|------------------|--------------------------------|--|--|
| 14.1. Numero ONU | Nessun prodotto pericoloso | Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via marittima. | Il prodotto non è una merce di pericolo per i trasporti per via aereo. |

Informazioni per tutti i modi di trasporto**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Attenersi alle norme di trasporto vigenti.

Altre informazioni**14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Classe di contaminazione dell'acqua (Germania)**

Classe di contaminazione dell'acqua (Germania) WGK 1

VOC

VOC (EC) 50 % 459 g/l

Contenuto massimo di COV secondo le definizioni contenute nella Direttiva CEE 2004/42/CE (Decopaint)

Sottocategoria del prodotto Pitture monocomponenti ad alte prestazioni (BS)

Valore limite 500 g/l

Contenuto massimo di COV secondo le definizioni

contenute nella Direttiva

CEE 2004/42/CE

(Decopaint)

Altre legislazione

Nome commerciale: RELIUS Hartwachs-Oel transparent seidenmatt 2,5 L

Numero della sostanza: 288950

Versione : 2 / IT

Data di revisione: 18.12.2019

Sostituisce la versione: 1 / IT

Data di stampa 18.12.2019

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte di donne durante la gestazione o l'allattamento.

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte dei giovani.

Linee tecniche per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria (TA Luft) (D)

Section 5.2.5: Organic Substances (to be indicated as total carbon; except for substances according 5.2.1.)

| | | | | | |
|-----------------|------|------|--------------------------------|----|-------------------|
| Flusso di massa | 0,50 | kg/h | Concentrazione massa/volume | 50 | mg/m ³ |
|-----------------|------|------|--------------------------------|----|-------------------|

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo preparato non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Modifiche / aggiunte al testo: Modifiche apportate al testo sono indicate a margine con un asterisco (*).

Bibliografia e fonti dei dati

Le informazioni sono state tratte da opere di riferimento e da pubblicazioni specializzate.

Frase H del capitolo 3

| | |
|------|---|
| H226 | Liquido e vapori infiammabili. |
| H302 | Nocivo se ingerito. |
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H315 | Provoca irritazione cutanea. |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| H361 | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

Categorie CLP del capitolo 3

| | |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 4 | Tossicità acuta, Categoria 4 |
| Aquatic Chronic 3 | Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 3 |
| Asp. Tox. 1 | Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1 |
| Flam. Liq. 3 | Liquido infiammabile, Categoria 3 |
| Repr. 2 | Tossicità per la riproduzione, Categoria 2 |
| Skin Irrit. 2 | Irritazione cutanea, Categoria 2 |
| Skin Sens. 1 | Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1 |

Abbreviazioni

EG: Europäische Gemeinschaft
 EWG: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
 VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
 TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe
 REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals

Scheda rilasciata da

Department product safety

Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : ***

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi