

## Scheda tecnica

# ANTI SLIP POWDER



ANTI SLIP POWDER è una polvere strutturata utilizzata per migliorare le caratteristiche antiscivolo degli impermeabilizzanti per pavimenti RELIUS. A seconda della quantità aggiunta vengono soddisfatti i requisiti della classe antiscivolo R9 o R10 secondo DIN 51130.

N. art. 288362

DATI TECNICI	
Densità/peso specifico	Circa 0,93 g/m <sup>3</sup>
Impiego per l'inserimento nella classe antiscivolo	R9, R10
Applicazione	A rullo o secondo le indicazioni del prodotto specifico
Rapporto di miscelazione	Classe antiscivolo 9 5% in peso (50 g di polvere/kg di vernice) Classe antiscivolo 10 10% in peso (100 g di polvere/kg di vernice)
Tempo di essiccazione (20°C / 65% umidità rel. dell'aria)	Fare riferimento alle schede tecniche dei singoli impermeabilizzanti per pavimenti.  Il rivestimento indurisce per effetto dell'evaporazione dell'acqua. In presenza di temperature fredde e di umidità relativa dell'aria costantemente o ripetutamente elevata vanno osservati tempi di essiccazione più lunghi. Anche il rivestimento già indurito in superficie può nuovamente ammorbidirsi per effetto dell'umidità.
Formato confezione	Fine 0,5 kg Grossolana 0,5 kg
Conservazione	Conservare al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle confezioni originali perfettamente chiuse è stabile per circa 12 mesi.</li> <li>• Non superare la temperatura massima di conservazione di 25°C.</li> </ul>
Classe di pericolosità	Vedere la scheda di sicurezza in vigore.

### Sottofondo e ciclo di verniciatura:

Deve essere appurata l'idoneità del sottofondo quale supporto di applicazione (vedere VOB, parte C, DIN 18363, in particolare il punto 3.1.1). Fare riferimento inoltre alle specifiche tecniche fornite dal "Bundesausschuß für Farbe und Sachwertschutz (BFS)" - Comitato federale per i colori e la salvaguardia dei beni materiali - 60327 Francoforte (Germania).

### Applicazione

Aggiungere RELIUS ANTI SLIP POWDER (si veda il rapporto di miscelazione indicato in precedenza) all'impermeabilizzante mescolando meccanicamente. Applicare immediatamente la vernice impastata e mescolare di tanto in tanto, se necessario. L'aggiunta di RELIUS ANTI SLIP POWDER agli impermeabilizzanti lucidi come ad es. RELIUS RELI-FLOOR-PU GLANZSIEGEL comporta una riduzione del grado di brillantezza della superficie. Le superfici appaiono infatti più opache in virtù della ruvidità tipica della vernice di finitura, dovuta alla polvere strutturata.

### Rivestimento a finire

Per raggiungere la classe R9 o R10 – secondo DIN 51130 – è necessario aggiungere RELIUS ANTI SLIP POWDER (si veda il rapporto di miscelazione indicato in precedenza) all'ultima passata. A tale proposito fare riferimento anche alle schede tecniche specifiche dei prodotti per pavimenti RELIUS.

### Indicazioni

Si possono verificare leggere alterazioni della superficie, rese inevitabili dall'impiego della polvere che produce una struttura leggermente più grossolana e riduce il grado di brillantezza. Nel caso in cui ANTI SLIP POWDER venga aggiunto a impermeabilizzanti trasparenti su supporti scuri si possono verificare lievi alterazioni cromatiche. L'utilizzo di prodotti per la manutenzione che formano una pellicola influisce sulle proprietà antiscivolo ed è controindicato per mantenere le caratteristiche antiscivolo. Attenersi alle istruzioni per la manutenzione e alle indicazioni riportate nelle schede di dati di sicurezza e nelle schede tecniche specifiche! Smaltire i rifiuti e i contenitori senza residui secondo le disposizioni locali vigenti; non gettare i residui di prodotto nelle acque di scarico/fognature.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, ecc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Questa nuova versione è da intendersi come sostitutiva di tutte le precedenti schede tecniche.