

MODERN. COOL. AUSDRUCKSSTARK.



RELIUS BETON CLASSIC

Der mineralische, zementhaltige Spachtel RELIUS BETON CLASSIC bietet eine besonders originalgetreue Echtbetonoptik und ist leicht anzuwenden. Dabei ist es ganz egal, wie die finale Betonoptik aussehen soll: glatt gespachtelt und verpresst, mit rauer Oberfläche, mit Lunkern oder Schalungsfugen. RELIUS BETON CLASSIC bietet alle Möglichkeiten, um moderne und repräsentative Oberflächen zu erstellen. Für einen zusätzlichen Schutz kann die Oberfläche im Bedarfsfall mit einer farblosen Endversiegelung vergütet werden.



Vielseitige Echtbetonoptiken im Handumdrehen.

- Lässt Wände aufleben, bringt neuen Flair und schafft Atmosphäre
- Sehr dekorativ mit coolem, modernem Echtbeton-Look
- Ideal für die Akzentuierung von Wandflächen in Wohn- und Schlafbereichen, Fluren, öffentlichen Einrichtungen, Handwerk, Industrie, Büros, Hotels, Ausstellungsräumen etc.
- Mineralisch, hoch diffusionsfähig, zementhaltig, hoch strapazierfähig
- Leichte, einschichtige Verarbeitung mit Oberflächenveredelungsmöglichkeit
- Erhältlich in der Gebindegröße 12,5 kg
- Anwendung:

Der mineralische, zementhaltige Pulverspachtel RELIUS BETON CLASSIC lässt sich durch Wasserzugabe im Originalgebinde leicht anmischen sowie schnell und einfach verarbeiten. Die Spachtelmasse wird nach dem Anmischen mit einer Zahntraufel (8x8 mm) flächendeckend auf den Untergrund aufgezogen. Die Glättung des Materials erfolgt mittels einer Glättekelle oder Rakel. Je nach gewünschter End-Optik kann die geglättete Spachtelmasse individuell und kreativ weiterbearbeitet werden. Die drei folgenden Varianten zeigen eine Auswahl der vielfältigen Möglichkeiten. Für eine Erhöhung der Schutzfunktion (z. B. Stoßfestigkeit, Feuchtebelastung) kann die Oberfläche mit RELIUS RELI-FLOOR-PU MATTSIEGEL W endbehandelt werden.



GLATTE OBERFLÄCHE:

Ca. 2-4 Stunden nach der Glättung wird die Spachtelmasse mit rostfreier Glättekelle verpresst. Durch unterschiedlich starkes Andrücken entstehen lebhaftere, individuelle Echtbeton-Optiken.



OBERFLÄCHE MIT LUNKERN:

Nach der Glättung wird die Spachtelmasse mit der Spezial-Abdeckfolie für Beton Classic in der Stärke 175 µm faltenfrei abgedeckt und leicht angedrückt (z. B. mit Moosgummwalze). Nach ca. 10 Stunden wird die Folie entfernt.



WEITERE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN:

Schalungsfuge: Zur Ausbildung der Schalungsfuge werden die Folienbahnen (Anwendung wie bei Lunkerausbildung beschrieben) mit einem Abstand von 5-10 mm verlegt, leicht angedrückt und die Fuge etwas nachgespachtelt, so dass diese leicht hervor steht.
Stopfen: Werden Stopfen (Optik Schalungsabstandshalter) gewünscht, werden diese vor dem Abdecken mit der Folie mit Hilfe des Griffendes eines Rollerbügels ausgebildet.

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimerfinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de