

Technisches Merkblatt

HOLZ-ENTGRAUER



HOLZ-ENTGRAUER ist geeignet für die Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich. Das Spezialreinigungsmittel macht den natürlichen Farbton des Holzes wieder sichtbar. Der anschließende Anstrich mit einem Produkt (z.B. HOLZ-ÖL-LASUR) schützt das Holz dauerhaft gegen eine Vergrauung und erhält den natürlichen Farbton.

Art.-Nr. 289065

TECHNISCHE DATEN	
Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel	Wasser, Additive
Verarbeitung	Streichen
Trockenzeiten (20°C/ 65% rel. Luftfeuchtigkeit, 100 µm Nassschichtstärke)	24 Stunden Richtwert, für den keine Verbindlichkeit übernommen werden kann, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Für die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probefläche am Objekt ermitteln.
Verbrauch (pro Anstrich)	50–100 ml/m ² Richtwert für den keine Verbindlichkeit übernommen werden kann, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Für die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.
Verdünnung	Je nach Grad der Vergrauung pur oder maximal 1:5 mit Wasser verdünnt.
Werkzeugreinigung	sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
Farbtöne	farblos
Packungsgrößen	1l, 2,5l
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Kühl und trocken, jedoch frostfrei • Im geschlossenen Gebinde 12 Monate lagerstabil • Max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht überschritten werden. Bei tieferen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20°C lagern (akklimatisieren)
Gefahrenkennzeichnung	Siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt
Produkt-Code	GF0

Anwendung/Verarbeitung:

HOLZ-ENTGRAUER auf das vorgenässte Holz auftragen und mit einer Bürste in Faserrichtung in das Holz einbürsten. Nach ca. 15 Min. die gelöste Vergrauung mit einer Bürste und mit Wasser abbürsten, bis der gewünschte Farbton erreicht ist. Bei Bedarf Vorgang wiederholen. Anschließend mit klarem Wasser gut nachwaschen. Bei großen Flächen abschnittsweise arbeiten. Die Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) muss über + 8 °C liegen. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten. Nach der Anwendung von HOLZ-ENTGRAUER und Trocknung von 24 Std. bei Weichhölzern (Pilzgefährdung) im Außenbereich Holz erst mit einem geeigneten Imprägniergrund (HOLZ-ÖL-IMPRÄGNIERGRUND) vorbehandeln. Dann z.B. mit RELIUS HOLZ-ÖL LASUR oder RELIUS HOLZ-ÖL DECKFARBE nachbearbeiten.

Hinweise:

Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Haut- und Mundkontakt vermeiden.

Entsorgung:

Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben/Lacke und flüssige Reste als schadstoffhaltige Abfälle von Farben/Lacken auf Lösemittelbasis bei einer Sammelstelle für Altfarben/-lacke gemäß EAK-Nr. 030205 entsorgen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.