

Technisches Merkblatt

EINSTREUCHIPS



Chips zum dekorativen Abstreuen von Boden- und Wandflächen für 1K und 2K RELIUS Boden- und Wandversiegelungen und -beschichtungen. RELIUS EINSTREUCHIPS sind lichtbeständig, einfarbig oder werkseitig vorgemischt und können innen und außen eingesetzt werden. Alle Farbtöne sind untereinander sowie mit den Basismischungen mischbar.

Art.-Nr. 274141, 273890

TECHNISCHE DATEN	
Größe	Ca. 3 mm
Mischungsverhältnis	<ul style="list-style-type: none"> In der Regel 10 Teile Basismischung : 1 Teil Unifarbtone Jedes andere Mischungsverhältnis ist möglich
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +10°C (Luft- und Objekttemperatur)
Verbrauch	Je nach Anwendung: ca. 20 g/m ² - 80 g/m ² Richtwerte, für die keine Verbindlichkeit übernommen werden kann, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Für die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen gemäß DIN 53220 am Objekt ermitteln.
Farbtöne	<ul style="list-style-type: none"> Basismischungen: weiß (weiß, hellgrau und dunkelgrau), grau (hellgrau, dunkelgrau und anthrazit) Unifarbtöne: beige, rot, blau, türkis, braun, violett
Packungsgrößen	<ul style="list-style-type: none"> Basismischungen: 5 kg Unifarbtöne: 0,5 kg
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> Trocken, kühl, jedoch frostfrei Im original verschlossenen Gebinde Die max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht überschritten werden
Gefahrenkennzeichnung	Siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt

Beschichtungsaufbau:

Anwendung:

Einstreuung in die frisch aufgetragenen, nassen 1K und 2K RELIUS Boden- und Wandversiegelungen bzw. -beschichtungen. Nicht eingebundene Chips nach Aushärtung sorgfältig entfernen.

Endbehandlung:

Vollflächige, transparente Versiegelung der Flächen.

Schutzmaßnahmen:

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde zu beachten, sowie die jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften. Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Übliche Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Produkt gemäß Abfallschlüssel EAK-Nr. 080112 entsorgen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.