

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato

Resina per fondo e malta

Usi identificati

PC9a

Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori

SU22

Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

Usi sconsigliati

Non sono disponibili altre informazioni.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo/Produttore

Relius Farbenwerke GmbH

Heimertinger Straße 10

87700 Memmingen

Nr. telefono +49 8331 103 0

No. Fax +49 8331 103 277

Settore che fornisce Department product safety

informazioni /

telefono

Indirizzo e-mail della info@relius.de

persona

responsabile della

scheda di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni CAV Policlinico "Umberto I" V.le del Policlinico, 155 - 161 Roma

Tel. + 39 06-49978000

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1 H317

Aquatic Chronic 2 H411

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

**Avvertenza**

Attenzione

Indicazioni di pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea.
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
 H319 Provoca grave irritazione oculare.
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P273 Non disperdere nell'ambiente.
 P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
 P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
 P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
 P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Componente(i) pericoloso(i) da indicare nell'etichettatura (Regolamento CE 1272/2008)

contiene 2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano; Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol; ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati; 1,6-esandiolo diglicidil etere

Informazioni complementari

EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.

Altre informazioni complementari

Solo per utilizzatori professionali

2.3. Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB. PBT: Non applicabile. vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2. Miscele****Componenti pericolosi****2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano**

No. CAS	1675-54-3
No. EINECS	216-823-5
Numero di registrazione	01-2119456619-26
Concentrazione	60 < 65 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1	H317
Eye Irrit. 2	H319
Aquatic Chronic 2	H411

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Eye Irrit. 2	H319	>= 5
Skin Irrit. 2	H315	>= 5

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

No. CAS	9003-36-5
No. EINECS	500-006-8

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Numero di registrazione	01-2119454392-40			
Concentrazione	15	<	20	%

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 2	H411

ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati

No. CAS	68609-97-2			
No. EINECS	271-846-8			
Numero di registrazione	01-2119485289-22			
Concentrazione	15	<	20	%

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1	H317

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane

No. CAS	2530-83-8			
No. EINECS	219-784-2			
Numero di registrazione	01-2119513212-58			
Concentrazione	1	<	5	%

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Eye Dam. 1	H318
------------	------

Indicazioni particolari

Il testo completo delle frasi H è riportato nella sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Informazioni generali**

Autoprotezione del soccorritore. Allontanare dalla zona di pericolo l'infortunato e farlo distendere. In caso di incidente o di malessere consultare subito un medico. In ogni caso mostrare la scheda di sicurezza al medico.

Se inalato

Portare l'infortunato all'aria aperta e tenerlo tranquillo. In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico.

In caso di contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con polietilenglicole e quindi con acqua. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico.

In caso di contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi lavare a fondo con acqua. Eliminare le lenti a contatto. In caso di irritazione consultare un oculista.

Se ingerito

Sciogliere la bocca e bere poi abbondante acqua. Chiedere subito consiglio medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Fino ad oggi non è noto alcun sintomo.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico / Trattamento

Trattamento dei sintomi

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Adeguare all'ambiente specifico le misure di estinzione incendio, Anidride carbonica, Schiuma, Polvere estinguente

Agenti estintori non adeguati

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio si possono liberare:

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco

Usare dispositivi di protezione per la respirazione indipendenti dall'aria ambiente e indossare indumenti idonei all'impiego di sostanze chimiche. Indossare tuta di protezione completa.

Indicazioni particolari

Eliminare gas/vapori/nebbie con irrorazione d'acqua. Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Provvedere ad una adeguata ventilazione. Utilizzare protezione delle vie respiratorie in caso di sviluppo di vapori/polveri/aerosol. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Utilizzare indumenti protettivi personali.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere i residui con materiali assorbenti (ad es. sabbia, segatura, legante universale, farina fossile). Trattare il materiale raccolto secondo il punto "Smaltimento".

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per le informazioni sull'utilizzo in sicurezza vedere Sezione 7. Per le informazioni sulle attrezzature di protezione personali vedere Sezione 8. Per le informazioni sullo smaltimento vedere Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro

Per la protezione personale vedi sezione 8. Provvedere ad una buona ventilazione ambientale, eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Nessuna misura particolare.

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Temperatura di stoccaggio consigliata

Valore	10	<	30	°C
--------	----	---	----	----

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso. Vietare l'accesso alle zone di stoccaggio alle persone non autorizzate. Ventilare adeguatamente i locali di magazzino.

Classe di stoccaggio secondo TRGS 510

Classe di stoccaggio secondo TRGS 510	10	Liquidi infiammabili
---------------------------------------	----	----------------------

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale, in luogo fresco e ben ventilato. Immagazzinare all'asciutto

7.3. Usi finali particolari

Consultare la scheda tecnica per ulteriori informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Dose derivata di non effetto (DNEL)/Dose derivata di minimo effetto (DMEL)

2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	12,25	mg/m ³
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Acuto	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	12,25	mg/m ³
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	8,33	mg/kg/d
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Acuto	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	8,33	mg/kg/d

Formaldehide, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	104,15	mg/kg/d

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	29,39	mg/m ³

ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	1,00	mg/kg/d

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	3,60	mg/m ³

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	21	mg/kg/d

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	147	mg/m ³

Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti (PNEC)**2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano**

Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	0,006	mg/l

Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,001	mg/l

Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	0,341	mg/kg

Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	0,034	mg/kg

Tipo	Suolo	
Concentrazione	0,065	mg/kg

Formaldehde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	0,003	mg/l

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,000	mg/l
Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	0,294	mg/kg
Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	0,029	mg/kg
Tipo	Suolo	
Concentrazione	0,237	mg/kg
ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati		
Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	0,106	mg/l
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,01	mg/l
Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	307,160	mg/kg
Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	30,720	mg/kg
Tipo	Suolo	
Concentrazione	1,234	mg/kg
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane		
Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	1	mg/l
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,1	mg/l
Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	3,6	mg/kg
Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	0,36	mg/kg
Tipo	Suolo	
Concentrazione	0,14	mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli dell'esposizione

Provvedere ad una buona ventilazione. Non inalare gas/fumo/vapori/aerosol.

Dati di progetto / Misure di igiene

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Predisporre e rispettare un piano di protezione per la pelle! Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. Non mangiare nè bere durante il lavoro.

Protezione respiratoria - Nota

Non necessario, evitare però l'aspirazione di vapori.

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Protezione delle mani

Per lavorare con le sostanze chimiche indossare sempre guanti di protezione idonei con contrassegno CE, incluso numero identificativo a quattro cifre.

I guanti di protezione per l'uso di sostanze chimiche vanno selezionati nella sede di lavoro in base alla concentrazione e quantità della sostanza pericolosa.

Indossare guanti idonei e conformi agli standard accreditati, ad es. EN 374 (Europa), F739 (US).

Le istruzioni e le informazioni fornite dal fabbricante dei guanti su uso, lo stoccaggio, la manutenzione e la sostituzione devono essere seguite.

Use gloves only once.

Materiale idoneo nitrile

Materiale idoneo gomma butile

Spessore del guanto 0,4 mm

Nel caso di contatto prolungato indossare guanti di protezione.

Materiale idoneo viton

Spessore del guanto 0,4 mm

Tempo di penetrazione > 30 min

Protezione degli occhi

Occhiali con rete; Protezione degli occhi deve essere conforme alla EN 166.

Protezione fisica

Indumenti da lavoro con maniche lunghe; Calzature di sicurezza; mentre si mescola e miscela il prodotto indossare anche un grembiule di gomma e stivali di protezione conformi a EN 14605. Indumenti protettivi personali devono essere conformi alle pertinenti norme CEN.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Forma liquido

Colore trasparente

Odore debole

valore pH

Osservazioni Non applicabile

Punto di infiammabilità

Valore > 93 °C

Fonte valore calcolato

Tensione di vapore

Osservazioni Non disponibile

Densità

Valore circa 1,14 g/cm³

Metodo DIN EN ISO 2811

Idrosolubilità

Osservazioni Non disponibile

Temperatura di accensione

Osservazioni Non disponibile

Viscosità**dinamica**

Valore 485 a 725 mPa.s

Temperatura 25 °C

Metodo ISO 2884

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Non sono disponibili altre informazioni.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna conosciuta

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta per via orale**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via orale (Componenti)**2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano**

Specie	ratto		
DL50	>	5.000	mg/kg

Formaldehide, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

Specie	ratto		
DL50	>	5.000	mg/kg

ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati

Specie	ratto		
DL50	>	10.000	mg/kg

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane

Specie	ratto		
DL50		7.010	mg/kg
Fonte	ECHA		

Tossicità acuta per via cutanea

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via cutanea (Componenti)**2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano**

Specie	ratto		
DL50	>	2.000	mg/kg

Formaldehide, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

Specie	ratto		
DL50	>	2.000	mg/kg

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane

Specie	coniglio		
DL50		4.250	mg/kg
Fonte	Banca dati delle sostanze GESTIS		

Tossicità acuta per via inalatoria

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via inalatoria (Componenti)**[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane**

Specie	ratto	
CL50	> 5,3	mg/l
Somministrazione/Forma	Polvere/Nebbia	
Fonte	Dati del produttore	

Corrosione/irritazione cutanea

Valutazione Provoca irritazione cutanea.

lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Valutazione Provoca grave irritazione oculare.

sensibilizzazione

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

Sensibilizzazione (Componenti)**2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano**

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

Formaldehide, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

ossirano, mono[(C12-14-alcilossi)metil] derivati

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità per la riproduzione

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Cancerogenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1. Tossicità****Informazioni generali**

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità per i pesci (Componenti)**2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano**

CL50	2,00	mg/l
Durata esposizione	96	h

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Metodo OECD 203

Formaldehide, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

Specie	leucisco dorato (Leuciscus idus)		
CL50	2,54		mg/l
Durata esposizione	96	h	

Tossicità per Daphnia (Componenti)**Formaldehide, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol**

Specie	Daphnia magna		
CE50	2,55		mg/l
Durata esposizione	48	h	

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane

Specie	Daphnia magna		
CE50	473		mg/l
Durata esposizione	48	h	

Fonte Fascicolo di registrazione REACH

Tossicità per le alghe (Componenti)**Formaldehide, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol**

Specie	Pseudokirchneriella subcapitata		
ErC50	1,80		mg/l
Durata esposizione	72	h	

12.2. Persistenza e degradabilità**Informazioni generali**

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

Biodegradabilità (Componenti)**2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano**

Valore	5		%
Durata dell'esperimento	28	d	

ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati

Valore	87		%
Durata dell'esperimento	28	d	

Valutazione facilmente degradabile

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane

Valore	37		%
Durata dell'esperimento	28	d	

Valutazione non facilmente degradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo**Informazioni generali**

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) (ingredienti)**2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano**

log Pow 3,8

ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati

log Pow > 3

[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane

log Pow -2,6

Fattore di bioconcentrazione (BCF) (ingredienti)**ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati**

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

BCF 100 a 3.000

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni generali

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Informazioni generali

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

12.6. Altri effetti avversi

Informazioni generali

Non sono disponibili altre informazioni.

Informazioni supplementari sull'ecologia

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuto da scarto di prodotto

Codice rifiuto CEE 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

I numeri di codice identificativo de refluo qui citati in conformità con la Catalogazione Europea die Rifiuti assumono il ruolo de parametri raccomandati. Una determinazione dovrà aver luogo di concerto con lo smaltitore avente competenza regionale.

Contenitori contaminati

Codice rifiuto CEE 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg





Numero della sostanza: 288248

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

	Trasporto via terra ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG/GGVSee
Codice di limitazione di accesso alle gallerie	-	
EmS		F-A, S-F
14.1. Numero ONU	3082	3082
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxy resin)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxy resin)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	9	9
Contrassegno di pericolo		
14.4. Gruppo di imballaggio	III	III
Osservazioni	Quantità opzionale: E1	Quantità opzionale: E1
Quantità limitata	5 l	
Categoria di trasporto	3	
14.5. Pericoli per l'ambiente	 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	Inquinante marino 

Informazioni per tutti i modi di trasporto**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Attenersi alle norme di trasporto vigenti.

Altre informazioni**14.7. Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Categorie di pericolo d'incidente secondo la direttiva 2012/18/UE**

Categoria	E2	Pericoloso per l'ambiente acquatico
-----------	----	--

Classe di contaminazione dell'acqua (Germania)

Classe di contaminazione	WGK 2
--------------------------	-------

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

dell'acqua (Germania)

Osservazioni

Derivation of WGK according to Annex 1 No. 5.2 AwSV

Contenuto massimo di COV secondo le definizioni contenute nella Direttiva CEE 2004/42/CE (Decopaint)

Sottocategoria del prodotto Pitture bicomponenti reattive per specifici usi finali (es. pavimenti) (BS)

Valore limite 500 g/l

Contenuto massimo di COV secondo le definizioni contenute nella Direttiva CEE 2004/42/CE (Decopaint) 100 g/l

Altre legislazione

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte dei giovani.

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte di donne durante la gestazione o l'allattamento.

Altre informazioni

Il prodotto non contiene degli ingredienti: identificati nell'elenco di sostanze candidate dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Il prodotto non contiene degli ingredienti: identificati nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo preparato non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Modifiche / aggiunte al testo: Modifiche apportate al testo sono indicate a margine con un asterisco (*).

Bibliografia e fonti dei dati

Le informazioni sono state tratte da opere di riferimento e da pubblicazioni specializzate.

Frase H del capitolo 3

H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Categorie CLP del capitolo 3

Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 2
Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi oculare, Categoria 1
Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, Categoria 2
Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, Categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1

Abbreviazioni

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC: Lethal concentration

LD: Lethal dose

Scheda rilasciata da

Department product safety

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. A Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : ***

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato

Resina per fondo e malta

Usi identificati

PC9a

Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori

SU22

Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

Usi sconsigliati

Non sono disponibili altre informazioni.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo/Produttore

Relius Farbenwerke GmbH

Heimertinger Straße 10

87700 Memmingen

Nr. telefono +49 8331 103 0

No. Fax +49 8331 103 277

Settore che fornisce Department product safety

informazioni /

telefono

Indirizzo e-mail della info@relius.de

persona

responsabile della

scheda di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni CAV Policlinico "Umberto I" V.le del Policlinico, 155 - 161 Roma

Tel. + 39 06-49978000

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 4 H332

Skin Corr. 1B H314

Eye Dam. 1 H318

Skin Sens. 1A H317

Aquatic Chronic 3 H412

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

**Avvertenza**

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H302	Nocivo se ingerito.
H332	Nocivo se inalato.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P260	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Componente(i) pericoloso(i) da indicare nell'etichettatura (Regolamento CE 1272/2008)

contiene	3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina; alcool benzilico; m-fenilenbis(metilamina); Fenolo, stirenato; 2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo; 3-(dimetilamino) propilamina; Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction
----------	---

Informazioni complementari

EUH071	Corrosivo per le vie respiratorie.
--------	------------------------------------

Altre informazioni complementari

Solo per utilizzatori professionali

2.3. Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB. PBT: Non applicabile. vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2. Miscele****Componenti pericolosi****alcool benzilico**

No. CAS	100-51-6
No. EINECS	202-859-9
Numero di registrazione	01-2119492630-38
Concentrazione	25 < 30 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 4	H332
Acute Tox. 4	H302
Eye Irrit. 2	H319

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

No. CAS 2855-13-2
 No. EINECS 220-666-8
 Numero di registrazione 01-2119514687-32
 Concentrazione 15 < 20 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Corr. 1B H314
 Skin Sens. 1 H317
 Acute Tox. 4 H302
 Acute Tox. 4 H312
 Eye Dam. 1 H318
 Aquatic Chronic 3 H412

m-fenilenbis(metilamina)

No. CAS 1477-55-0
 No. EINECS 216-032-5
 Numero di registrazione 01-2119480150-50
 Concentrazione 5 < 10 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302
 Acute Tox. 4 H332
 Skin Corr. 1B H314
 Eye Dam. 1 H318
 Skin Sens. 1B H317
 Aquatic Chronic 3 H412

Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, reaction products with bisphenol A diglycidyl ether homopolymer

No. CAS 68609-08-5
 No. EINECS 614-657-1
 Concentrazione 5 < 10 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Corr. 1B H314
 Eye Dam. 1 H318

3-(dimetilamino) propilamina

No. CAS 109-55-7
 No. EINECS 203-680-9
 Numero di registrazione 01-2119486842-27
 Concentrazione 5 < 10 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Corr. 1B H314
 Eye Dam. 1 H318
 Skin Sens. 1 H317
 Acute Tox. 4 H312
 Acute Tox. 4 H302
 Flam. Liq. 3 H226

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo

No. CAS	90-72-2
No. EINECS	202-013-9
Numero di registrazione	01-2119560597-27
Concentrazione	1 < 5 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 4	H302
Eye Irrit. 2	H319
Skin Irrit. 2	H315

Acido salicilico

No. CAS	69-72-7
No. EINECS	200-712-3
Numero di registrazione	01-2119486984-17
Concentrazione	1 < 5 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 4	H302
Eye Dam. 1	H318
Repr. 2	H361d

Fenolo, stirenato

No. CAS	61788-44-1
No. EINECS	262-975-0
Numero di registrazione	01-2119980970-27
Concentrazione	1 < 5 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1A	H317
Aquatic Chronic 2	H411

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo

No. CAS	90-72-2
No. EINECS	202-013-9
Numero di registrazione	01-2119560597-27
Concentrazione	1 < 5 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 4	H302
Eye Dam. 1	H318
Skin Corr. 1C	H314
Skin Sens. 1B	H317

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

No. CAS	90640-67-8
No. EINECS	292-588-2
Numero di registrazione	01-2119487919-13
Concentrazione	1 < 5 %

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H312
Skin Corr. 1B	H314
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Indicazioni particolari

Il testo completo delle frasi H è riportato nella sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

Autoprotezione del soccorritore. Allontanare dalla zona di pericolo l'infortunato e farlo distendere. In ogni caso mostrare la scheda di sicurezza al medico.

Se inalato

Portare l'infortunato all'aria aperta e tenerlo tranquillo. In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico.

In caso di contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con polietilenglicole e quindi con acqua. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico.

In caso di contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi lavare a fondo con acqua. Rimuovere le lenti a contatto, lavare abbondantemente con acqua fresca e pulita, tenendo scostate le palpebre, per almeno 10 minuti e consultare immediatamente un medico.

Se ingerito

Sciacquare la bocca e bere poi abbondante acqua. Non provocare il vomito. Potential hazards: Gastric perforation. Consultare subito il medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Fino ad oggi non è noto alcun sintomo.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico / Trattamento

Trattamento dei sintomi

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Adeguare all'ambiente specifico le misure di estinzione incendio, Anidride carbonica, Schiuma, Polvere estinguente

Agenti estintori non adeguati

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio si possono liberare:

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco

Usare dispositivi di protezione per la respirazione indipendenti dall'aria ambiente e indossare indumenti idonei all'impiego di sostanze chimiche. Indossare tuta di protezione completa.

Indicazioni particolari

Eliminare gas/vapori/nebbie con irrorazione d'acqua. Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Provvedere ad una adeguata ventilazione. Non inalare gas/fumo/vapori/aerosol. Avoid contact with skin, eyes and clothes. Utilizzare indumenti protettivi personali.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, segatura, legante universale). Trattare il materiale raccolto secondo il punto "Smaltimento". Raccogliere con attrezzatura meccanica.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per le informazioni sull'utilizzo in sicurezza vedere Sezione 7. Per le informazioni sulle attrezzature di protezione personali vedere Sezione 8. Per le informazioni sullo smaltimento vedere Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro

Per la protezione personale vedi sezione 8. Evitare l'inalazione di polvere, particelle e aerosol derivanti dall'applicazione di questa miscela.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Nessuna misura particolare.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Temperatura di stoccaggio consigliata

Valore 10 < 30 °C

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso. Vietare l'accesso alle zone di stoccaggio alle persone non autorizzate. Ventilare adeguatamente i locali di magazzinaggio.

Classe di stoccaggio secondo TRGS 510

Classe di stoccaggio secondo TRGS 510 8A Sostanze pericolose corrosive combustibili

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.

7.3. Usi finali particolari

Consultare la scheda tecnica per ulteriori informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Dose derivata di non effetto (DNEL)/Dose derivata di minimo effetto (DMEL)

alcool benzilico

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	22	mg/m ³
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	8	mg/kg/d
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Acuto	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	40	mg/kg/d
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Acuto	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	110	mg/m ³

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	0,073	mg/m ³
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Acuto	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	0,073	mg/m ³

m-fenilenbis(metilamina)

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	1,2	mg/m ³
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	0,2	mg/m ³

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	0,33	mg/kg/d

3-(dimetilamino) propilamina

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Condizione limite	Biomarker	
Concentrazione	1,2	mg/m ³

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	1,2	mg/m ³

Acido salicilico

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	5	mg/m ³

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	5	mg/m ³

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	2,3	mg/kg/d

Fenolo, stirenato

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	7,4	mg/m ³

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	2,1	mg/kg/d

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	0,54	mg/m ³

Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti (PNEC)**alcool benzilico**

Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	1	mg/l
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,1	mg/l
Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	5,27	mg/kg
Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	0,527	mg/kg
Tipo	Suolo	
Concentrazione	0,456	mg/kg
Tipo	STP	
Concentrazione	39	mg/l

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	0,06	mg/l
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,006	mg/l
Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	5,784	mg/l
Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	0,578	mg/l
Tipo	Suolo	
Concentrazione	1,121	mg/l

m-fenilenbis(metilamina)

Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	0,094	mg/l
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,009	mg/l
Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	12,4	mg/kg
Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	1,24	mg/kg

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Tipo	Suolo		
Concentrazione		2,44	mg/kg

3-(dimetilamino) propilamina

Tipo	Acqua dolce		
Concentrazione		0,073	mg/l

Tipo	Acqua salata		
Concentrazione		0,007	mg/l

Tipo	Sedimento acqua dolce		
Concentrazione		0,735	mg/kg

Tipo	Sedimento marino		
Concentrazione		0,073	mg/kg

Tipo	Suolo		
Concentrazione		0,104	mg/kg

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo

Tipo	Acqua dolce		
Concentrazione		0,084	mg/l

Tipo	Acqua salata		
Concentrazione		0,008	mg/l

Acido salicilico

Tipo	Acqua dolce		
Concentrazione		0,2	mg/l

Tipo	Acqua salata		
Concentrazione		0,02	mg/l

Tipo	Sedimento acqua dolce		
Concentrazione		1,42	mg/kg

Tipo	Sedimento marino		
Concentrazione		0,142	mg/kg

Tipo	Suolo		
Concentrazione		0,166	mg/kg

Fenolo, stirenato

Tipo	Acqua dolce		
Concentrazione		0,03	mg/l

Tipo	Acqua salata		
Concentrazione		0,003	mg/l

Tipo	Sedimento acqua dolce		
Concentrazione		1,86	mg/kg

Tipo	Sedimento marino		
Concentrazione		0,186	mg/kg

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Tipo	Suolo		
Concentrazione		0,355	mg/kg

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo

Valore tipo	PNEC		
Tipo	Acqua		
Concentrazione		0,084	mg/l

Valore tipo	PNEC		
Tipo	Acqua salata		
Concentrazione		0,008	mg/l

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Tipo	Acqua dolce		
Concentrazione		0,027	mg/l

Tipo	Acqua salata		
Concentrazione		0,003	mg/l

Tipo	Sedimento acqua dolce		
Concentrazione		8,572	mg/kg

Tipo	Sedimento marino		
Concentrazione		0,857	mg/kg

Tipo	Suolo		
Concentrazione		1,25	mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione**Controlli dell'esposizione**

Provvedere ad una buona ventilazione. Quando ragionevolmente possibile, ciò dovrebbe essere ottenuto tramite la ventilazione di ricambio e la buona aspirazione generale.

Dati di progetto / Misure di igiene

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Predisporre e rispettare un piano di protezione per la pelle! Lavare le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro. Non mangiare nè bere durante il lavoro.

Protezione respiratoria - Nota

In caso di aerazione insufficiente indossare una maschera per la respirazione. Se il personale è esposto a concentrazioni superiori al limite di esposizione, usare respiratori appropriati e omologati. Maschera per la respirazione conforme a EN 14387

Protezione delle mani

Per lavorare con le sostanze chimiche indossare sempre guanti di protezione idonei con contrassegno CE, incluso numero identificativo a quattro cifre.

I guanti di protezione per l'uso di sostanze chimiche vanno selezionati nella sede di lavoro in base alla concentrazione e quantità della sostanza pericolosa.

Indossare guanti idonei e conformi agli standard accreditati, ad es. EN 374 (Europa), F739 (US).

Materiale idoneo	nitrile		
Materiale idoneo	gomma butile		
Spessore del guanto	0,4	mm	

Use gloves only once.

Nel caso di contatto prolungato indossare guanti di protezione.

Materiale idoneo	viton		
Spessore del guanto	0,4	mm	

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Tempo di penetrazione > 30 min

Protezione degli occhi

Occhiali con rete; Protezione degli occhi deve essere conforme alla EN 166.

Protezione fisica

Indumenti da lavoro con maniche lunghe; Calzature di sicurezza; mentre si mescola e miscela il prodotto indossare anche un grembiule di gomma e stivali di protezione conformi a EN 14605. Indumenti protettivi personali devono essere conforme alle pertinenti norme CEN.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Forma	liquido		
Colore	giallo scuro		
Odore	di ammina		
valore pH			
Osservazioni	Non applicabile		
Punto di infiammabilità			
Valore	88,5	°C	
Metodo	DIN EN 22719 / ISO 2719		
Tensione di vapore			
Osservazioni	Non disponibile		
Densità			
Valore	circa 1,02	g/cm ³	
Temperatura	23	°C	
Metodo	DIN EN ISO 2811		
Temperatura di accensione			
Osservazioni	Non disponibile		
Viscosità			
dinamica			
Valore	225	a	335 mPa.s
Temperatura	25	°C	
Metodo	ISO 2884		

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Non sono disponibili altre informazioni.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi, Ossidanti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta per via orale

Osservazioni	Nocivo per ingestione.	
ATE	1.473,1	mg/kg

Tossicità acuta per via orale (Componenti)

alcool benzilico

Specie	ratto	
DL50	1.230	mg/kg
Fonte	ECHA	

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

Specie	ratto	
DL50	1.030	mg/kg
Metodo	OECD 401	
Fonte	ECHA	

m-fenilenbis(metilammina)

Specie	ratto	
DL50	930	mg/kg
Metodo	OECD 401	
Fonte	ECHA	

3-(dimetilamino) propilamina

Specie	ratto	
DL50	410	mg/kg
Metodo	OECD 401	
Fonte	ECHA	

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo

ATE	500	mg/kg
-----	-----	-------

Acido salicilico

Specie	ratto	
DL50	891	mg/kg
Metodo	OECD 401	

Fenolo, stirenato

Specie	ratto	
DL50	> 2.000	mg/kg
Fonte	ECHA	

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo

ATE	500	mg/kg
-----	-----	-------

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Specie	ratto	
DL50	1.716	mg/kg
Metodo	OECD 401	
Fonte	ECHA	

Tossicità acuta per via cutanea (Componenti)

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

ATE	1.100	mg/kg
-----	-------	-------

m-fenilenbis(metilammina)

Specie	ratto	
DL50	> 3.100	mg/kg
Metodo	OECD 402	
Fonte	ECHA	

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

3-(dimetilamino) propilamina

ATE 1.100 mg/kg

Acido salicilicoSpecie coniglio
DL50 > 10.000 mg/kg
Metodo OECD 402**Fenolo, stirenato**Specie ratto
DL50 > 2.000 mg/kg**Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction**Specie coniglio
DL50 1.465 mg/kg
Metodo OECD 402
Fonte ECHA**Tossicità acuta per via inalatoria**Osservazioni Nocivo se inalato.
ATE 4,079 mg/l**Tossicità acuta per via inalatoria (Componenti)****3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina**Specie ratto
CL50 > 5,01 mg/l
Durata esposizione 4 h
Somministrazione/Forma Polvere/Nebbia
Metodo OECD 403
Fonte ECHA**m-fenilenbis(metilamina)**ATE 11 mg/l
Somministrazione/Forma Vapori**m-fenilenbis(metilamina)**Specie ratto
CL50 1,34 mg/l
Somministrazione/Forma Polvere/Nebbia
Metodo OECD 403
Fonte ECHA**3-(dimetilamino) propilamina**Specie ratto
CL50 24,8 mg/l
Somministrazione/Forma Vapori
Fonte ECHA**Corrosione/irritazione cutanea**

Valutazione Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Valutazione Provoca gravi lesioni oculari.

sensibilizzazione

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

Sensibilizzazione (Componenti)**3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina**

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

m-fenilenbis(metilamina)

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

3-(dimetilamino) propilamina

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

Fenolo, stirenato

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità per la riproduzione

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Cancerogenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1. Tossicità****Informazioni generali**

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità per i pesci (Componenti)**m-fenilenbis(metilammina)**

Specie	Oryzias latipes		
CL50	87,6		mg/l
Durata esposizione	96	h	
Fonte	ECHA		

3-(dimetilamino) propilamina

Specie	leucisco dorato (Leuciscus idus)		
CL50	122		mg/l
Durata esposizione	96	h	
Metodo	OECD 203		
Fonte	ECHA		

Fenolo, stirenato

Specie	Oryzias latipes		
CL50	5,60		mg/l
Durata esposizione	96	h	
Metodo	OECD 203		
Fonte	ECHA		

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo

Specie	carpa (Cyprinus carpio)		
--------	-------------------------	--	--

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

CL50	175		mg/l
Durata esposizione	96	h	
Fonte	ECHA		

Tossicità per Daphnia (Componenti)**3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina**

Specie	Daphnia magna		
CE50	23		mg/l
Durata esposizione	48	h	
Metodo	OECD 202		
Fonte	ECHA		

m-fenilenbis(metilammina)

Specie	Daphnia magna		
CE50	16		mg/l
Durata esposizione	48	h	
Fonte	ECHA		

Fenolo, stirenato

Specie	Daphnia magna		
CE50	4,60		mg/l
Durata esposizione	48	h	
Metodo	OECD 202		
Fonte	ECHA		

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo

CE50	718		mg/l
Durata esposizione	48	h	
Fonte	ECHA		

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Specie	Daphnia magna		
CE50	31,1		mg/l
Durata esposizione	48	h	
Fonte	ECHA		

Tossicità per le alghe (Componenti)**3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina**

Specie	Desmodesmus subspicatus		
ErC50	37		mg/l
Durata esposizione	72	h	
Fonte	ECHA		

m-fenilenbis(metilammina)

Specie	Pseudokirchneriella subcapitata		
ErC50	20,3		mg/l
Durata esposizione	72	h	
Metodo	OECD 201		
Fonte	ECHA		

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Specie	Pseudokirchneriella subcapitata		
ErC50	20		mg/l
Durata esposizione	72	h	
Metodo	OECD 201		
Fonte	ECHA		

12.2. Persistenza e degradabilità**Informazioni generali**

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Biodegradabilità (Componenti)**3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina**

Valore	8			%
Durata dell'esperimento	28	d		
Valutazione	non facilmente degradabile			
Fonte	ECHA			

m-fenilenbis(metilamina)

Valore	49			%
Durata dell'esperimento	28	d		
Valutazione	non facilmente degradabile			
Fonte	ECHA			

3-(dimetilamino) propilamina

Valore	90	a	100	%
Durata dell'esperimento	28	d		
Valutazione	facilmente biodegradabile (secondo criteri-OECD)			
Fonte	ECHA			

2,4,6-tri(dimetil-aminometile) fenolo

Valore	4			%
Durata dell'esperimento	28	d		
Valutazione	non facilmente degradabile			
Metodo	OECD 301 D			
Fonte	ECHA			

12.3. Potenziale di bioaccumulo**Informazioni generali**

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) (ingredienti)**alcool benzilico**

log Pow 1,1

m-fenilenbis(metilamina)

log Pow 0,18

3-(dimetilamino) propilamina

log Pow -0,352

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

log Pow -2,65

Fattore di bioconcentrazione (BCF) (ingredienti)**Fenolo, stirenato**

BCF 69 a 190

12.4. Mobilità nel suolo**Informazioni generali**

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**Informazioni generali**

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

12.6. Altri effetti avversi**Informazioni generali**

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Non sono disponibili altre informazioni.

Informazioni supplementari sull'ecologia

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuto da scarto di prodotto

Codice rifiuto CEE 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

I numeri di codice identificativo de refluo qui citati in conformità con la Catalogazione Europea die Rifiuti assumono il ruolo de parametri raccomandati. Una determinazione dovrà aver luogo di concerto con lo smaltitore avente competenza regionale.

Contenitori contaminati

Codice rifiuto CEE 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg



Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

	Trasporto via terra ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG/GGVSee
Codice di limitazione di accesso alle gallerie	E	
EmS		F-A, S-B
14.1. Numero ONU	2735	2735
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (m-xylenediamine, Isophorone diamine)	POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (m-xylenediamine, Isophorone diamine)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	8	8
Contrassegno di pericolo		
14.4. Gruppo di imballaggio	II	II
Osservazioni	Quantità opzionale: E2	Quantità opzionale: E2
Quantità limitata	1 l	
Categoria di trasporto	2	
14.5. Pericoli per l'ambiente	-	no

Informazioni per tutti i modi di trasporto**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Attenersi alle norme di trasporto vigenti.

Altre informazioni**14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Classe di contaminazione dell'acqua (Germania)**Classe di contaminazione WGK 2
dell'acqua (Germania)**Contenuto massimo di COV secondo le definizioni contenute nella Direttiva CEE 2004/42/CE (Decopaint)**Sottocategoria del prodotto Pitture bicomponenti reattive per specifici usi finali (es. pavimenti) (BS)
Valore limite 500 g/l

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Contenuto massimo di
COV secondo le definizioni
contenute nella Direttiva
CEE 2004/42/CE
(Decopaint) 100 g/l

Altre legislazione

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte dei giovani.
Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte di donne durante la gestazione o l'allattamento.

Altre informazioni

Il prodotto non contiene degli ingredienti: identificati nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Il prodotto non contiene degli ingredienti: identificati nell'elenco di sostanze candidate dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo preparato non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Modifiche / aggiunte al testo: Modifiche apportate al testo sono indicate a margine con un asterisco (*).

Bibliografia e fonti dei dati

Le informazioni sono state tratte da opere di riferimento e da pubblicazioni specializzate.

Frase H del capitolo 3

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Categorie CLP del capitolo 3

Acute Tox. 4	Tossicità acuta, Categoria 4
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 2
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 3
Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi oculare, Categoria 1
Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, Categoria 2
Flam. Liq. 3	Liquido infiammabile, Categoria 3
Repr. 2	Tossicità per la riproduzione, Categoria 2
Skin Corr. 1B	Corrosione cutanea, Categoria 1B
Skin Corr. 1C	Corrosione cutanea, Categoria 1C
Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, Categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1A
Skin Sens. 1B	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1B

Abbreviazioni

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Spezial-Haftgrund Komp. B Kombigebinde 1 kg

Numero della sostanza: 288248

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC: Lethal concentration

LD: Lethal dose

Scheda rilasciata da

Department product safety

Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : ***

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi