

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Mörtelharz AgBB Komp. A 20 kg

Numero della sostanza: 288282

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

RELIUS 2K EP Grundier- und Mörtelharz AgBB Komp. A 20 kg

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato

Resina per fondo e malta

Usi identificati

PC9a

Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori

SU22

Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

Usi sconsigliati

Non sono disponibili altre informazioni.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo/Produttore

Relius Farbenwerke GmbH

Heimertinger Straße 10

87700 Memmingen

Nr. telefono +49 8331 103 0

No. Fax +49 8331 103 277

Settore che fornisce informazioni /
telefono Department product safety

Indirizzo e-mail della persona

info@relius.de

responsabile della

scheda di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni CAV Policlinico "Umberto I" V.le del Policlinico, 155 - 161 Roma

Tel. + 39 06-49978000

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1 H317

Aquatic Chronic 2 H411

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Mörtelharz AgBB Komp. A 20 kg

Numero della sostanza: 288282

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

**Avvertenza**

Attenzione

Indicazioni di pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea.
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
 H319 Provoca grave irritazione oculare.
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P273 Non disperdere nell'ambiente.
 P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
 P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
 P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
 P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Componente(i) pericoloso(i) da indicare nell'etichettatura (Regolamento CE 1272/2008)

contiene 2,2-bis-[4-(2,3-eossipropossi)fenil]-propano; Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol; ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati

Informazioni complementari

EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.

Altre informazioni complementari

Solo per utilizzatori professionali

2.3. Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB. PBT: Non applicabile. vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2. Miscela****Caratterizzazione chimica**

Resina epossidica

Componenti pericolosi**2,2-bis-[4-(2,3-eossipropossi)fenil]-propano**

No. CAS 1675-54-3
 No. EINECS 216-823-5
 Numero di registrazione 01-2119456619-26
 Concentrazione 70 < 75 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1	H317
Eye Irrit. 2	H319
Aquatic Chronic 2	H411

Valore limite di concentrazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Eye Irrit. 2	H319	>= 5
Skin Irrit. 2	H315	>= 5

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Mörtelharz AgBB Komp. A 20 kg

Numero della sostanza: 288282

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Formaldehide, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

No. CAS	9003-36-5
No. EINECS	500-006-8
Numero di registrazione	01-2119454392-40
Concentrazione	15 < 20 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 2	H411

ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati

No. CAS	68609-97-2
No. EINECS	271-846-8
Numero di registrazione	01-2119485289-22
Concentrazione	15 < 20 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Irrit. 2	H315
Skin Sens. 1	H317

Indicazioni particolari

Il testo completo delle frasi H è riportato nella sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Informazioni generali**

Autoprotezione del soccorritore. Allontanare dalla zona di pericolo l'infortunato e farlo distendere. In caso di incidente o di malessere consultare subito un medico. In ogni caso mostrare la scheda di sicurezza al medico.

Se inalato

Portare l'infortunato all'aria aperta e tenerlo tranquillo. In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico.

In caso di contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con polietilenglicole e quindi con acqua. Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse. In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico.

In caso di contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi lavare a fondo con acqua. Eliminare le lenti a contatto. In caso di irritazione consultare un oculista.

Se ingerito

Sciogliere la bocca e bere poi abbondante acqua. Chiedere subito consiglio medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Fino ad oggi non è noto alcun sintomo.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**Note per il medico / Trattamento**

Trattamento dei sintomi

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Mörtelharz AgBB Komp. A 20 kg

Numero della sostanza: 288282

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Adeguare all'ambiente specifico le misure di estinzione incendio, Anidride carbonica, Schiuma, Polvere estinguente

Agenti estintori non adeguati

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio si possono liberare:

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco

Usare dispositivi di protezione per la respirazione indipendenti dall'aria ambiente e indossare indumenti idonei all'impiego di sostanze chimiche. Indossare tuta di protezione completa.

Indicazioni particolari

Eliminare gas/vapori/nebbie con irrorazione d'acqua. Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Provvedere ad una adeguata ventilazione. Non inalare gas/fumo/vapori/aerosol. Avoid contact with skin, eyes and clothes. Utilizzare indumenti protettivi personali.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere i residui con materiali assorbenti (ad es. sabbia, segatura, legante universale, farina fossile). Trattare il materiale raccolto secondo il punto "Smaltimento".

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per le informazioni sull'utilizzo in sicurezza vedere Sezione 7. Per le informazioni sulle attrezzature di protezione personali vedere Sezione 8. Per le informazioni sullo smaltimento vedere Sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro

Per la protezione personale vedi sezione 8. Provvedere ad una buona ventilazione ambientale, eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Nessuna misura particolare.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Temperatura di stoccaggio consigliata

Valore 10 < 30 °C

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso. Vietare l'accesso alle zone di stoccaggio alle persone non autorizzate. Ventilare adeguatamente i locali di magazzino.

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Mörtelharz AgBB Komp. A 20 kg

Numero della sostanza: 288282

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Classe di stoccaggio secondo TRGS 510

Classe di stoccaggio	10	Liquidi infiammabili
secondo TRGS 510		

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale, in luogo fresco e ben ventilato. Immagazzinare all'asciutto

7.3. Usi finali particolari

Consultare la scheda tecnica per ulteriori informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**8.1. Parametri di controllo****Dose derivata di non effetto (DNEL)/Dose derivata di minimo effetto (DMEL)****2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano**

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	12,25	mg/m ³

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Acuto	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	12,25	mg/m ³

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	8,33	mg/kg/d

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Acuto	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	8,33	mg/kg/d

Formaldehide, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	104,15	mg/kg/d

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	29,39	mg/m ³

ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Mörtelharz AgBB Komp. A 20 kg

Numero della sostanza: 288282

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	1,00	mg/kg/d
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	3,60	mg/m ³

Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti (PNEC)**2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano**

Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	0,006	mg/l
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,001	mg/l
Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	0,341	mg/kg
Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	0,034	mg/kg
Tipo	Suolo	
Concentrazione	0,065	mg/kg

Formaldehde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	0,003	mg/l
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,000	mg/l
Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	0,294	mg/kg
Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	0,029	mg/kg
Tipo	Suolo	
Concentrazione	0,237	mg/kg

ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati

Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	0,106	mg/l
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,01	mg/l
Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	307,160	mg/kg

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Mörtelharz AgBB Komp. A 20 kg

Numero della sostanza: 288282

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	30,720	mg/kg
Tipo	Suolo	
Concentrazione	1,234	mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli dell'esposizione

Provvedere ad una buona ventilazione. Non inalare gas/fumo/vapori/aerosol.

Dati di progetto / Misure di igiene

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Predisporre e rispettare un piano di protezione per la pelle! Wash hands and face before breaks and after work and take a shower if necessary . Non mangiare nè bere durante il lavoro.

Protezione respiratoria - Nota

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Per breve periodo usare apparecchio filtrante, filtro A; Se il personale è esposto a concentrazioni superiori al limite di esposizione, usare respiratori appropriati e omologati. La protezione delle vie respiratorie deve essere conforme alle pertinenti norme CEN.

Protezione delle mani

Per lavorare con le sostanze chimiche indossare sempre guanti di protezione idonei con contrassegno CE, incluso numero identificativo a quattro cifre.

I guanti di protezione per l'uso di sostanze chimiche vanno selezionati nella sede di lavoro in base alla concentrazione e quantità della sostanza pericolosa.

Indossare guanti idonei e conformi agli standard accreditati, ad es. EN 374 (Europa), F739 (US).

Le istruzioni e le informazioni fornite dal fabbricante dei guanti su uso, lo stoccaggio, la manutenzione e la sostituzione devono essere seguite.

Use gloves only once.

Materiale idoneo	nitrile		
Materiale idoneo	gomma butile		
Spessore del guanto	0,4	mm	
Nel caso di contatto prolungato indossare guanti di protezione.			
Materiale idoneo	viton		
Spessore del guanto	0,4	mm	
Tempo di penetrazione	> 30	min	

Protezione degli occhi

Occhiali con rete; Protezione degli occhi deve essere conforme alla EN 166.

Protezione fisica

Indumenti da lavoro con maniche lunghe; Calzature di sicurezza; mentre si mescola e miscela il prodotto indossare anche un grembiule di gomma e stivali di protezione conformi a EN 14605. Indumenti protettivi personali devono essere conforme alle pertinenti norme CEN.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Forma	liquido
Colore	trasparente
Odore	debole
valore pH	
Osservazioni	Non applicabile
Punto di infiammabilità	

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Mörtelharz AgBB Komp. A 20 kg

Numero della sostanza: 288282

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Valore	>	93		°C
Fonte		valore calcolato		
Tensione di vapore				
Osservazioni		Non disponibile		
Densità				
Valore	circa	1,12		g/cm ³
Temperatura		23	°C	
Metodo		DIN EN ISO 2811		
Idrosolubilità				
Osservazioni		Non applicabile		
Temperatura di accensione				
Osservazioni		Non disponibile		
Viscosità				
dinamica				
Valore		800	a	1.200 mPa.s
Temperatura		25	°C	
Metodo		ISO 2884		

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Non sono disponibili altre informazioni.

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna conosciuta

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta per via orale

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via orale (Componenti)

2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano

Specie ratto
DL50 > 5.000 mg/kg

Formaldehide, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

Specie ratto
DL50 > 5.000 mg/kg

ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati

Specie ratto

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Mörtelharz AgBB Komp. A 20 kg

Numero della sostanza: 288282

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

DL50 > 10.000 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via cutanea (Componenti)**2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano**Specie ratto
DL50 > 2.000 mg/kg**Formaldehide, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol**Specie ratto
DL50 > 2.000 mg/kg**Tossicità acuta per via inalatoria**

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Corrosione/irritazione cutanea

Valutazione Provoca irritazione cutanea.

lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Valutazione Provoca grave irritazione oculare.

sensibilizzazione

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

Sensibilizzazione (Componenti)**2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano**

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

Formaldehide, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità per la riproduzione

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Cancerogenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1. Tossicità**

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Mörtelharz AgBB Komp. A 20 kg

Numero della sostanza: 288282

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Informazioni generali

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità per i pesci (Componenti)**2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano**

CL50	2,00		mg/l
Durata esposizione	96	h	
Metodo	OECD 203		

Formaldehide, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

Specie	leucisco dorato (Leuciscus idus)		
CL50	2,54		mg/l
Durata esposizione	96	h	

Tossicità per Daphnia (Componenti)**Formaldehide, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol**

Specie	Daphnia magna		
CE50	2,55		mg/l
Durata esposizione	48	h	

Tossicità per le alghe (Componenti)**Formaldehide, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol**

Specie	Pseudokirchneriella subcapitata		
ErC50	1,80		mg/l
Durata esposizione	72	h	

12.2. Persistenza e degradabilità**Informazioni generali**

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

Biodegradabilità (Componenti)**2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano**

Valore	5		%
Durata dell'esperimento	28	d	

ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati

Valore	87		%
Durata dell'esperimento	28	d	
Valutazione	facilmente degradabile		

12.3. Potenziale di bioaccumulo**Informazioni generali**

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) (ingredienti)**2,2-bis-[4-(2,3-epossipropossi)fenil]-propano**

log Pow	3,8
---------	-----

ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati

log Pow	> 3
---------	-----

Fattore di bioconcentrazione (BCF) (ingredienti)**ossirano, mono[(C12-14-alchilossi)metil] derivati**

BCF	100	a	3.000
-----	-----	---	-------

12.4. Mobilità nel suolo**Informazioni generali**

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Mörtelharz AgBB Komp. A 20 kg

Numero della sostanza: 288282

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Informazioni generali

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

12.6. Altri effetti avversi

Informazioni generali

Non sono disponibili altre informazioni.

Informazioni supplementari sull'ecologia

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuto da scarto di prodotto

Codice rifiuto CEE 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

I numeri di codice identificativo de reffluo qui citati in conformità con la Catalogazione Europea die Rifiuti assumono il ruolo de parametri raccomandati. Una determinazione dovrà aver luogo di concerto con lo smaltitore avente competenza regionale.

Contenitori contaminati

Codice rifiuto CEE 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Mörtelharz AgBB Komp. A 20 kg





Numero della sostanza: 288282

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

	Trasporto via terra ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG/GGVSee
Codice di limitazione di accesso alle gallerie	-	
EmS		F-A, S-F
14.1. Numero ONU	3082	3082
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxy resin)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxy resin)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	9	9
Contrassegno di pericolo		
14.4. Gruppo di imballaggio	III	III
Osservazioni	Quantità opzionale: E1	Quantità opzionale: E1
Quantità limitata	5 l	
Categoria di trasporto	3	
14.5. Pericoli per l'ambiente	 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	Inquinante marino 

Informazioni per tutti i modi di trasporto**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Attenersi alle norme di trasporto vigenti.

Altre informazioni**14.7. Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC**

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Categorie di pericolo d'incidente secondo la direttiva 2012/18/UE**

Categoria	E2	Pericoloso per l'ambiente acquatico
-----------	----	--

Classe di contaminazione dell'acqua (Germania)

Classe di contaminazione	WGK 2
--------------------------	-------

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Mörtelharz AgBB Komp. A 20 kg

Numero della sostanza: 288282

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

dell'acqua (Germania)

VOC

VOC (EC) < 500 g/l

Contenuto massimo di COV secondo le definizioni contenute nella Direttiva CEE 2004/42/CE (Decopaint)

Sottocategoria del prodotto Pitture bicomponenti reattive per specifici usi finali (es. pavimenti) (BS)

Valore limite 500 g/l

Contenuto massimo di 0 g/l

COV secondo le definizioni
contenute nella Direttiva
CEE 2004/42/CE
(Decopaint)**Altre legislazione**

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte dei giovani.

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte di donne durante la gestazione o l'allattamento.

Altre informazioni

Il prodotto non contiene degli ingredienti: identificati nell'elenco di sostanze candidate dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Il prodotto non contiene degli ingredienti: identificati nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo preparato non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Modifiche / aggiunte al testo: Modifiche apportate al testo sono indicate a margine con un asterisco (*).

Bibliografia e fonti dei dati

Le informazioni sono state tratte da opere di riferimento e da pubblicazioni specializzate.

FraSI H del capitolo 3

H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Categorie CLP del capitolo 3

Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 2
Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, Categoria 2
Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, Categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1

Abbreviazioni

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC: Lethal concentration

LD: Lethal dose

Scheda rilasciata da

Department product safety

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Mörtelharz AgBB Komp. A 20 kg

Numero della sostanza: 288282

Versione : 7 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 6 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : ***

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

SEZIONE 1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso della sostanza/del preparato

Resina per fondo e malta

Usi identificati

PC9a

Rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori

SU22

Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

Usi sconsigliati

Non sono disponibili altre informazioni.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo/Produttore

Relius Farbenwerke GmbH

Heimertinger Straße 10

87700 Memmingen

Nr. telefono +49 8331 103 0

No. Fax +49 8331 103 277

Settore che fornisce Department product safety

informazioni /

telefono

Indirizzo e-mail della info@relius.de

persona

responsabile della

scheda di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni CAV Policlinico "Umberto I" V.le del Policlinico, 155 - 161 Roma

Tel. + 39 06-49978000

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Eye Dam. 1 H314

Skin Sens. 1A H317

Skin Corr. 1B H314

Aquatic Chronic 2 H411

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

**Avvertenza**

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H302 Nocivo se ingerito.
 H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
 P273 Non disperdere nell'ambiente.
 P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
 P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
 P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
 P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Componente(i) pericoloso(i) da indicare nell'etichettatura (Regolamento CE 1272/2008)

contiene Fenolo, stirenato; Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammoni; m-fenilenbis(metilammina); 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

Informazioni complementari

EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie.

Altre informazioni complementari

Solo per utilizzatori professionali

2.3. Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB. PBT: Non applicabile. vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2. Miscela****Componenti pericolosi****Fenolo, stirenato**

No. CAS 61788-44-1
 No. EINECS 262-975-0
 Numero di registrazione 01-2119980970-27
 Concentrazione 40 < 45 %

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315
 Skin Sens. 1A H317
 Aquatic Chronic 2 H411

Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammoni

No. CAS 39423-51-3

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

No. EINECS	500-105-6				
Numero di registrazione	01-2119556886-20				
Concentrazione	30	<	35		%

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H312
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 2	H411

m-fenilenbis(metilammina)

No. CAS	1477-55-0				
No. EINECS	216-032-5				
Numero di registrazione	01-2119480150-50				
Concentrazione	15	<	20		%

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H332
Skin Corr. 1B	H314
Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1B	H317
Aquatic Chronic 3	H412

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

No. CAS	2855-13-2				
No. EINECS	220-666-8				
Numero di registrazione	01-2119514687-32				
Concentrazione	10	<	15		%

Classificazione (regolamento (CE) n. 1272/2008)

Skin Corr. 1B	H314
Skin Sens. 1	H317
Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H312
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 3	H412

Indicazioni particolari

Il testo completo delle frasi H è riportato nella sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Informazioni generali**

Autoprotezione del soccorritore. Allontanare dalla zona di pericolo l'infortunato e farlo distendere. In ogni caso mostrare la scheda di sicurezza al medico.

Se inalato

Portare l'infortunato all'aria aperta e tenerlo tranquillo. In caso di disturbi ricorrere al trattamento medico.

In caso di contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con polietilenglicole e

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

quindi con acqua. Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse. In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico.

In caso di contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi lavare a fondo con acqua. Rimuovere le lenti a contatto, lavare abbondantemente con acqua fresca e pulita, tenendo scostate le palpebre, per almeno 10 minuti e consultare immediatamente un medico.

Se ingerito

Sciacquare la bocca e bere poi abbondante acqua. Non provocare il vomito. Potential hazards: Gastric perforation. Consultare subito il medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Fino ad oggi non è noto alcun sintomo.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**Note per il medico / Trattamento**

Trattamento dei sintomi

SEZIONE 5: Misure antincendio**5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Adeguare all'ambiente specifico le misure di estinzione incendio, Anidride carbonica, Schiuma, Polvere estinguente

Agenti estintori non adeguati

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio si possono liberare:

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**Sistemi di protezione speciali per i vigili del fuoco**

Usare dispositivi di protezione per la respirazione indipendenti dall'aria ambiente e indossare indumenti idonei all'impiego di sostanze chimiche. Indossare tuta di protezione completa.

Indicazioni particolari

Eliminare gas/vapori/nebbie con irrorazione d'acqua. Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Provvedere ad una adeguata ventilazione. Non inalare gas/fumo/vapori/aerosol. Avoid contact with skin, eyes and clothes. Utilizzare indumenti protettivi personali.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere con materiali assorbenti (ad es. sabbia, segatura, legante universale). Trattare il materiale raccolto secondo il punto "Smaltimento". Raccogliere con attrezzatura meccanica.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per le informazioni sull'utilizzo in sicurezza vedere Sezione 7. Per le informazioni sulle attrezzature di protezione personali vedere Sezione 8. Per le informazioni sullo smaltimento vedere Sezione 13.

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro

Per la protezione personale vedi sezione 8. Non inalare gas/fumo/vapori/aerosol.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Nessuna misura particolare.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Temperatura di stoccaggio consigliata

Valore 10 < 30 °C

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Conservare nel contenitore originale ermeticamente chiuso. Vietare l'accesso alle zone di stoccaggio alle persone non autorizzate. Ventilare adeguatamente i locali di magazzinaggio.

Classe di stoccaggio secondo TRGS 510

Classe di stoccaggio secondo TRGS 510 8A Sostanze pericolose corrosive combustibili

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.

7.3. Usi finali particolari

Consultare la scheda tecnica per ulteriori informazioni.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Dose derivata di non effetto (DNEL)/Dose derivata di minimo effetto (DMEL)

Fenolo, stirenato

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	7,4	mg/m ³

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	2,1	mg/kg/d

Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammoni

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	1,6	mg/kg/d

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Concentrazione	14,1	mg/m ³
----------------	------	-------------------

m-fenilenbis(metilammina)

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	1,2	mg/m ³

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	0,2	mg/m ³

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via cutanea	
modo di azione	Effetto sistemico	
Concentrazione	0,33	mg/kg/d

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

Valore tipo	Dose derivata di non effetto (DNEL)	
Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Lungo termine	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	0,073	mg/m ³

Gruppo di rif.	Lavorator	
Durata esposizione	Acuto	
Via d'esposizione	per via inalatoria	
modo di azione	Effetto locale	
Concentrazione	0,073	mg/m ³

Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti (PNEC)**Fenolo, stirenato**

Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	0,03	mg/l

Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,003	mg/l

Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	1,86	mg/kg

Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	0,186	mg/kg

Tipo	Suolo	
Concentrazione	0,355	mg/kg

Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammoni

Tipo	Acqua dolce	
------	-------------	--

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Concentrazione	0,0044	mg/l
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0	mg/l
Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	0,016	mg/kg
Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	0,002	mg/kg
Tipo	Suolo	
Concentrazione	0,001	mg/kg
m-fenilenbis(metilammina)		
Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	0,094	mg/l
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,009	mg/l
Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	12,4	mg/kg
Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	1,24	mg/kg
Tipo	Suolo	
Concentrazione	2,44	mg/kg
3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina		
Tipo	Acqua dolce	
Concentrazione	0,06	mg/l
Tipo	Acqua salata	
Concentrazione	0,006	mg/l
Tipo	Sedimento acqua dolce	
Concentrazione	5,784	mg/l
Tipo	Sedimento marino	
Concentrazione	0,578	mg/l
Tipo	Suolo	
Concentrazione	1,121	mg/l

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli dell'esposizione

Provvedere ad una buona ventilazione. Quando ragionevolmente possibile, ciò dovrebbe essere ottenuto tramite la ventilazione di ricambio e la buona aspirazione generale. Non inalare gas/fumo/vapori/aerosol.

Dati di progetto / Misure di igiene

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Predisporre e rispettare un piano di protezione per la pelle! Wash hands and face before breaks and after work and take a shower if

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

necessary . Non mangiare nè bere durante il lavoro.

Protezione respiratoria - Nota

Non necessario, evitare però l'aspirazione di vapori.

Protezione delle mani

Per lavorare con le sostanze chimiche indossare sempre guanti di protezione idonei con contrassegno CE, incluso numero identificativo a quattro cifre.

I guanti di protezione per l'uso di sostanze chimiche vanno selezionati nella sede di lavoro in base alla concentrazione e quantità della sostanza pericolosa.

Indossare guanti idonei e conformi agli standard accreditati, ad es. EN 374 (Europa), F739 (US).

Materiale idoneo nitrile

Materiale idoneo gomma butile

Spessore del guanto 0,4 mm

Use gloves only once.

Nel caso di contatto prolungato indossare guanti di protezione.

Materiale idoneo viton

Spessore del guanto 0,4 mm

Tempo di penetrazione > 30 min

Protezione degli occhi

Occhiali con rete; Protezione degli occhi deve essere conforme alla EN 166.

Protezione fisica

Indumenti da lavoro con maniche lunghe; Calzature di sicurezza; mentre si mescola e miscela il prodotto indossare anche un grembiule di gomma e stivali di protezione conformi a EN 14605. Indumenti protettivi personali devono essere conformi alle pertinenti norme CEN.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Forma	liquido		
Colore	giallo chiaro		
Odore	di ammina		
valore pH			
Osservazioni	Non applicabile		
Punto di infiammabilità			
Valore	112	°C	
Fonte	valore calcolato		
Tensione di vapore			
Osservazioni	Non disponibile		
Densità			
Valore	circa 1,03	g/cm ³	
Temperatura	23	°C	
Metodo	DIN EN ISO 2811		
Idrosolubilità			
Osservazioni	Non disponibile		
Temperatura di accensione			
Osservazioni	Non disponibile		
Viscosità			
dinamica			
Valore	400	a	600 mPa.s
Temperatura	25	°C	
Metodo	ISO 2884		

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (si veda il paragrafo 7).

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Non sono disponibili altre informazioni.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi, Ossidanti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta per via orale

Osservazioni	Nocivo per ingestione.	
ATE	1.213,9	mg/kg

Tossicità acuta per via orale (Componenti)

Fenolo, stirenato

Specie	ratto	
DL50	> 2.000	mg/kg
Fonte	ECHA	

Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammoni

Specie	ratto (maschio/femmina)	
DL50	550	mg/kg

m-fenilenbis(metilammina)

Specie	ratto	
DL50	930	mg/kg
Metodo	OECD 401	
Fonte	ECHA	

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

Specie	ratto	
DL50	1.030	mg/kg
Metodo	OECD 401	
Fonte	ECHA	

Tossicità acuta per via cutanea

Osservazioni	Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.
--------------	---

Tossicità acuta per via cutanea (Componenti)

Fenolo, stirenato

Specie	ratto	
DL50	> 2.000	mg/kg

Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammoni

Specie	ratto (maschio/femmina)	
--------	-------------------------	--

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

DL50 > 1.000 mg/kg

m-fenilenbis(metilammina)

Specie ratto
DL50 > 3.100 mg/kg
Metodo OECD 402
Fonte ECHA

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

ATE 1.100 mg/kg

Tossicità acuta per via inalatoria

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via inalatoria (Componenti)**m-fenilenbis(metilammina)**ATE 11 mg/l
Somministrazione/Forma Vapori**m-fenilenbis(metilammina)**

Specie ratto
CL50 1,34 mg/l
Somministrazione/Forma Polvere/Nebbia
Metodo OECD 403
Fonte ECHA

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

Specie ratto
CL50 > 5,01 mg/l
Durata esposizione 4 h
Somministrazione/Forma Polvere/Nebbia
Metodo OECD 403
Fonte ECHA

Corrosione/irritazione cutanea

Valutazione Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Valutazione Provoca gravi lesioni oculari.

sensibilizzazione

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

Sensibilizzazione (Componenti)**Fenolo, stirenato**

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

m-fenilenbis(metilammina)

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

Osservazioni Può provocare una reazione allergica cutanea.

Tossicità subacuta, subcronica e a lungo termine

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità per la riproduzione

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Cancerogenicità

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)

Osservazioni Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1. Tossicità****Informazioni generali**

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità per i pesci (Componenti)**Fenolo, stirenato**

Specie	Oryzias latipes		
CL50	5,60		mg/l
Durata esposizione	96	h	
Metodo	OECD 203		
Fonte	ECHA		

m-fenilenbis(metilammina)

Specie	Oryzias latipes		
CL50	87,6		mg/l
Durata esposizione	96	h	
Fonte	ECHA		

Tossicità per Daphnia (Componenti)**Fenolo, stirenato**

Specie	Daphnia magna		
CE50	4,60		mg/l
Durata esposizione	48	h	
Metodo	OECD 202		
Fonte	ECHA		

Propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammoni

Specie	Daphnia magna		
CE50	13		mg/l
Durata esposizione	48	h	
Metodo	OECD 202		
Fonte	ECHA		

m-fenilenbis(metilammina)

Specie	Daphnia magna		
CE50	16		mg/l
Durata esposizione	48	h	
Fonte	ECHA		

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

Specie	Daphnia magna		
CE50	23		mg/l
Durata esposizione	48	h	
Metodo	OECD 202		
Fonte	ECHA		

Tossicità per le alghe (Componenti)

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Propylidyntrimethanol, propoxylated, reaction products with ammoni

Specie	Pseudokirchneriella subcapitata		
ErC50	4,4		mg/l
Durata esposizione	72	h	
Metodo	OECD 201		
Fonte	ECHA		

m-fenilenbis(metilammina)

Specie	Pseudokirchneriella subcapitata		
ErC50	20,3		mg/l
Durata esposizione	72	h	
Metodo	OECD 201		
Fonte	ECHA		

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

Specie	Desmodesmus subspicatus		
ErC50	37		mg/l
Durata esposizione	72	h	
Fonte	ECHA		

12.2. Persistenza e degradabilità

Informazioni generali

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

Biodegradabilità (Componenti)

Propylidyntrimethanol, propoxylated, reaction products with ammoni

Valore	<	5	%
Durata dell'esperimento	28	d	
Valutazione	non facilmente degradabile		
Metodo	OECD 301 F		

m-fenilenbis(metilammina)

Valore	49		%
Durata dell'esperimento	28	d	
Valutazione	non facilmente degradabile		
Fonte	ECHA		

3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

Valore	8		%
Durata dell'esperimento	28	d	
Valutazione	non facilmente degradabile		
Fonte	ECHA		

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni generali

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) (ingredienti)

Propylidyntrimethanol, propoxylated, reaction products with ammoni

log Pow	-1,13
---------	-------

m-fenilenbis(metilammina)

log Pow	0,18
---------	------

Fattore di bioconcentrazione (BCF) (ingredienti)

Fenolo, stirenato

BCF	69	a	190
-----	----	---	-----

12.4. Mobilità nel suolo

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Informazioni generali

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Informazioni generali

Per quanto concerne questa sottosezione, non vi sono dati ecotossicologici disponibili su questo prodotto in quanto tale.

12.6. Altri effetti avversi

Informazioni generali

Non sono disponibili altre informazioni.

Informazioni supplementari sull'ecologia

Impedire la penetrazione nel terreno, nelle acque di superficie e nelle fognature.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuto da scarto di prodotto

Codice rifiuto CEE 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

I numeri di codice identificativo de refluo qui citati in conformità con la Catalogazione Europea die Rifiuti assumono il ruolo de parametri raccomandati. Una determinazione dovrà aver luogo di concerto con lo smaltitore avente competenza regionale.

Contenitori contaminati

Codice rifiuto CEE 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti in accordo con lo smaltitore avente competenza regionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg





Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

	Trasporto via terra ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG/GGVSee
Codice di limitazione di accesso alle gallerie	E	
EmS		F-A, S-B
14.1. Numero ONU	2735	2735
14.2. Nome di spedizione dell'ONU	POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (m-xylenediamine, Trimethylolpropan polyoxypropylen triamin)	POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (m-xylenediamine, Trimethylolpropan polyoxypropylen triamin)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	8	8
Contrassegno di pericolo		
14.4. Gruppo di imballaggio	II	II
Osservazioni	Quantità opzionale: E2	Quantità opzionale: E2
Quantità limitata	1 I	
Categoria di trasporto	2	
14.5. Pericoli per l'ambiente	 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	Inquinante marino 

Informazioni per tutti i modi di trasporto

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenersi alle norme di trasporto vigenti.

Altre informazioni

14.7. Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categorie di pericolo d'incidente secondo la direttiva 2012/18/UE

Categoria E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico

Classe di contaminazione dell'acqua (Germania)

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

Classe di contaminazione dell'acqua (Germania) WGK 2

Contenuto massimo di COV secondo le definizioni contenute nella Direttiva CEE 2004/42/CE (Decopaint)

Sottocategoria del prodotto	Pitture bicomponenti reattive per specifici usi finali (es. pavimenti) (BS)	
Valore limite	500	g/l
Contenuto massimo di COV secondo le definizioni contenute nella Direttiva CEE 2004/42/CE (Decopaint)	0	g/l

Altre legislazione

Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte dei giovani.
Tener conto delle limitazioni alla prestazione di lavoro da parte di donne durante la gestazione o l'allattamento.

Altre informazioni

Il prodotto non contiene degli ingredienti: identificati nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Il prodotto non contiene degli ingredienti: identificati nell'elenco di sostanze candidate dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questo preparato non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Modifiche / aggiunte al testo: Modifiche apportate al testo sono indicate a margine con un asterisco (*).

Bibliografia e fonti dei dati

Le informazioni sono state tratte da opere di riferimento e da pubblicazioni specializzate.

Fraasi H del capitolo 3

H302	Nocivo se ingerito.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H332	Nocivo se inalato.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Categorie CLP del capitolo 3

Acute Tox. 4	Tossicità acuta, Categoria 4
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 2
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico, cronico, Categoria 3
Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi oculare, Categoria 1
Skin Corr. 1B	Corrosione cutanea, Categoria 1B
Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, Categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1A
Skin Sens. 1B	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1B

Abbreviazioni

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

Nome commerciale: RELIUS 2K EP Grundier- und Moertelharz AgBB Komp. B 10 kg

Numero della sostanza: 288283

Versione : 6 / IT

Data di revisione: 18.11.2020

Sostituisce la versione: 5 / IT

Data di stampa 23.11.2020

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC: Lethal concentration

LD: Lethal dose

Scheda rilasciata da

Department product safety

Informazioni complementari

Le modifiche importanti rispetto alla versione precedente della presente scheda dati di sicurezza sono contrassegnate con : ***

Queste informazioni si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze. Il loro scopo è di descrivere i nostri prodotti sotto l'aspetto della sicurezza e non si prefiggono pertanto di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti stessi