Scheda tecnica

ABBEIZER MULTIPOWER

Codice articolo: 365707 Aggiornamento: 06.2022

RELIUS ABBEIZER MULTIPOWER è uno sverniciatore in gel estremamente efficace. È perfettamente indicato per la rimozione rapida, completa e profonda di singoli strati di vernici, lacche monocomponenti e bicomponenti e vernici in polvere da sottofondi come legno, metallo, vetro e sottofondo minerali. Con tempi di esposizione più lunghi, può essere utilizzato anche per rimuovere tutti gli strati d del rivestimento. Grazie al suo potere dissolvente in grado di persistere diverse ore rimuove facilmente anche gli strati di vernice più ostinati. Ideale anche per superfici verticali. Può essere usato all'interno e all'esterno. Per piccole superfici.

Applicazione Interni ed esterni | Pennello | Rulli | Stuccatura | Diluibile in acqua | Pulitura degli attrezzi con acqua | Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo

TECHNISCHE DATEN

Densità / peso spec.	Ca. 0,97 g/cm^3
Valore pH	Ca. 5-7
Punto di infiammabilità	< 0°C
Consigli per la lavorazione e gli attrezzi	• Tinteggiatura: con pennello di setole naturali • Rulli: a pelo corto • Rimozione: con una spatola Rispettare i consigli del costruttore degli attrezzi e dei dispositivi. Dispositivi di protezione individuale: indossare guanti, occhiali di protezione e una visiera protettiva.
Temperatura di lavorazione	Temperatura di lavorazione consigliata da +5°C a +30°C (temperatura di materiale, aria e superficie) Non lavorare sotto la luce solare diretta e in presenza di vento forte. Durante la lavorazione proteggere lo sverniciatore da disidratazione troppo rapida, gelo e pioggia.
Tempo di posa	• Per determinare il tempo di posa ottimale applicare su una superficie di prova • Inizia ad agire dopo 15 - 30 minuti • In presenza di più strati o di rivestimenti ostinati prolungare il tempo di posa Se necessario, ripetere la procedura.
Consumo	Ca. 100-200 ml/m² per ogni strato di pittura/vernice da rimuovere Valore indicativo da non interpretare in modo assoluto, poiché ogni superficie possiede caratteristiche diverse che influiscono sul consumo. Per il calcolo esatto della quantità necessaria applicare su una superficie di prova.
Rimozione	Rimuovere con una spatola gli strati di vernice staccati e risciacquare la superficie sverniciata utilizzando eventualmente acqua e una spazzola.
Diluizione	Prodotto pronto per l'uso
Pulitura degli attrezzi	Lavare con acqua dopo l'uso
Dimensioni delle confezioni	1 l, 3 l
Colori	Incolore
Conservazione	• Luogo asciutto, fresco, ma al riparo dal gelo • Non superare la max. temperatura di conservazione di 25°C • Tenere ben chiuse le confezioni aperte e utilizzare in tempi rapidi • In caso di temperature più basse tenere il materiale a ca. 20°C prima della lavorazione (acclimatare).
Contrassegno di pericolo	Vedi scheda dati di sicurezza
Codice del prodotto	M-AB10

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Straße 10 · 87700 Memmingen / Germany · T +49 (0) 8331 103-0 · F +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de

Pretrattamento
A causa del suo elevato potere dissolvente, lo sverniciatore può corrodere le superfici in plastica. Pertanto coprire accuratamente queste superfici. Nel caso di legni esotici, prima di iniziare i lavori, testare il prodotto in un punto nascosto per verificare l'eventuale scoloritura. Di norma, però, non ci sono problemi con i legni naturali.

Particolarmente indicato per la rimozione dei seguenti rivestimenti/vernici:

- lacche monocomponenti e bicomponenti
- vernici in polvere
- vernici a olio
- vernici alla cellulosa
- vernici a spruzzo
- vernici e finiture a base di resina sintetica (resine alchidiche e resine acriliche)
- vernici al bitume e al clorocaucciù
- colori e intonaci in dispersione
- stucchi
- lucidanti
- sostanze adesive

In caso di vernici/rivestimenti non elencati o non noti, si raccomanda fortemente di effettuare un'applicazione di prova.

Lavorazione
RELIUS ABBEIZER MULTIPOWER è pronto all'uso. In caso di sedimentazione del liquido, mescolare accuratamente il prodotto e successivamente stenderlo uniformemente su tutta la superficie con un attrezzo idoneo. Per rimuovere interamente i residui di pittura e vernice, si consiglia di effettuare i lavori in presenza di temperature calde e di coprire le superfici da lavorare con una pellicola in PE. Il miglior effetto solubile si ottiene a temperature comprese tra 5°C e 30°C. Utilizzabile anche a temperature più basse fino a 0°C, ma con un prolungamento del tempo di posa. Se non si applica un quantitativo sufficiente di materiale, la superficie sverniciata si asciuga e diventa biancastra. In questo caso non bagnare con acqua, ma stendere nuovamente RELIUS ABBEIZER MULTIPOWER. Di norma il tempo di posta è compreso tra 15 e 30 minuti. A seconda della qualità, dello spessore dello strato e dell'età delle vernici/dei rivestimenti da rimuovere può aumentare o diminuire il tempo di posa. A seconda del livello di asciugatura della superficie e nel caso di strati di vernice particolarmente ostinati, ripetere la sverniciatura. Rimuovere la vernice staccata, utilizzando ad es. una spatola, e risciacquare la superficie con abbondante acqua calda. Spesso per i sottofondi in legno non è necessario risciacquare con acqua.

Avvertenze
A causa dell'azione intensiva del prodotto le superfici in plastica possono rovinarsi. Pertanto testare sempre prima la compatibilità con i materiali, applicando il prodotto in un punto nascosto. Proteggere assolutamente le piante da eventuali schizzi. In caso di ingestione richiedere subito l'intervento di un medico e mostrare la confezione o l'etichetta del prodotto. In caso di applicazione su superfici estese possono svilupparsi odori. Utilizzare esclusivamente in ambienti ben aerati.
Utilizzare esclusivamente in maniera conforme alla destinazione d'uso. Provvedere a un'adeguata ventilazione durante e dopo la lavorazione in ambienti interni. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con occhi e pelle lavare immediatamente con abbondante acqua. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'utilizzo del prodotto. Non disperdere nella canalizzazione, nelle acque o nel suolo. Pulire gli attrezzi con acqua e sapone subito dopo l'uso. Rispettare le misure di sicurezza generalmente applicate. Tenere lontano il prodotto da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Per le segnalazioni dei rischi e le avvertenze di sicurezza consultare la scheda dei dati di sicurezza.

Smaltimento
In generale valgono le seguenti disposizioni: Non disperdere nelle fognature. Le acque di lavaggio, dopo essere state separate dai residui di vernice, possono essere smaltite in depuratori biologici attraverso la rete fognaria in presenza di un'apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità.
Sono riciclabili solo i contenitori vuoti. Smaltire i resti liquidi di colori/vernici a base di solvente presso un centro di raccolta per colori/vernici vecchie secondo il codice CER 080111.

Le informazioni contenute nel presente documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Tuttavia, considerata la molteplicità di fattori che possono influenzare la lavorazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, le suddette indicazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di eseguire personalmente verifiche e prove in vista dell'impiego dei prodotti. Le nostre indicazioni non forniscono alcuna garanzia di specifiche proprietà o idoneità di un prodotto a una concreta destinazione d'uso. Tutte le descrizioni, i disegni, le foto, i dati, i rapporti, i pesi, ecc. contenuti in questo documento hanno scopo puramente informativo; possono essere modificati senza preavviso e non rappresentano le caratteristiche dei prodotti (specifiche dei prodotti) concordate per contratto. Il destinatario dei nostri prodotti ha l'obbligo di rispettare eventuali diritti di protezione, disposizioni e normative vigenti. La stampa del presente documento sostituisce tutti i precedenti fogli tecnici.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Straße 10 · 87700 Memmingen / Germany · T +49 (0) 8331 103-0 · F +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de