

Scheda tecnica

EFFEKT-GLITTER INNEN FARBZUSATZ



Additivo glitter per tutte le pitture in dispersione per interni a base d'acqua RELIUS per un effetto brillante. Il glitter decorativo dona alle superfici un duraturo effetto luccicante. Le speciali particelle finissime di glitter in poliestere non penetrano nella pellicola di vernice e non modificano la struttura della superficie verniciata.

Codice articolo 349466

DATI TECNICI	
Dimensioni delle particelle	Lunghezza: 230 µm Spessore: 24 µm Forma: esagonale
Consumo (per ogni litro di pittura in dispersione)	ca. 17 g/l Le quantità raccomandate per ogni unità di pittura in dispersione sono: 0,75 l 15 g 3 l 50 g 6 l 100 g 10 l 170 g 12,5 l 200 g Per produrre un maggiore effetto glitterato è possibile aumentare leggermente la dose (fino a max. il 20%) Valore indicativo da non interpretare in modo assoluto, poiché ogni superficie possiede caratteristiche diverse che influiscono sul consumo. Per il calcolo esatto della quantità necessaria, applicare una mano di prova.
Lavorazione	Pennello, rullo
Colori	C 1 PR Argento olografico C 1 Argento C 2 PR Oro olografico C 2 Oro C 3 Rosso C 4 Verde C 5 Blu C 6 Rosa C 8 Lilla C10 Celeste C11 Ramo C12 Bronzo C20 Marrone C30 Sabbia C50 Rosso/verde iridescente C53 Rosso/rosso iridescente
Confezione	50 g, 100 g Barattoli di plastica
Conservazione	<ul style="list-style-type: none"> • Luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo • Nella confezione originale chiusa • Non superare la max. temperatura di conservazione di 25°C

Impiego:

L'additivo glitter viene aggiunto in quantità adeguata alla pittura in dispersione per interni bianca o colorata (purtroppo l'additivo non può essere aggiunto a colori in dispersione a base di silicati) e mescolato uniformemente. La pittura a dispersione viene successivamente applicata con pennello e rullo con le consuete modalità.

L'effetto glitterato desiderato è visibile subito dopo l'applicazione della vernice per pareti. Tuttavia il pieno effetto luccicante dei glitter sarà visibile solo dopo la completa asciugatura della vernice.

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Tuttavia, considerata la molteplicità di fattori che possono influenzare la lavorazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, le suddette indicazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di eseguire personalmente verifiche e prove in vista dell'impiego dei prodotti. Le nostre indicazioni non forniscono alcuna garanzia di specifiche proprietà o idoneità di un prodotto per una concreta destinazione d'uso. Tutte le descrizioni, i disegni, le foto, i dati, i rapporti, i pesi, ecc. contenuti in questo documento hanno uno scopo puramente informativo; possono essere modificati senza preavviso e non rappresentano le caratteristiche dei prodotti (specifiche dei prodotti) concordate per contratto. Il destinatario dei nostri prodotti ha l'obbligo di rispettare eventuali diritti di proprietà, disposizioni e normative vigenti. La stampa di questo documento sostituisce tutti i precedenti fogli tecnici.